

## BCS-PAN-LCD Moduł wyświetlacza LCD BCS IP

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 239.84 zł

**Cena brutto:** 295.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Moduł wyświetlacza LCD BCS-PAN-LCD z wyświetlaczem STN 3.0". Urządzenie jest częścią nowego systemu modułowego BCS. Współpracuje z modułem kamery BCS-PAN-KAM-N.

Moduł wykonany jest z anodowanego aluminium. Przystosowany jest do montażu w ramach BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N razem pozostałymi elementami wideodomofonu IP.

### Właściwości BCS-PAN-LCD:

- Typ urządzenia: **moduł wyświetlacza LCD**
- Przeznaczenie: **wideodomofon, system modułowy IP BCS**
- Wyświetlacz: **STN 3.0"**

### Parametry techniczne BCS-PAN-LCD:

	<b>BCS-PAN-LCD BCS Line</b>
Typ urządzenia	Moduł wyświetlacza STN
Wielkość modułu	Podwójny
Rodzaj modułu	Podrzędny (do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM-N)
Kompatybilność	BCS-PAN-KAM-N
Rodzaj wyświetlacza	STN
Przekątna ekranu	3"
Wejścia	1x wejście magistrali modułów (dane i zasilanie)
Wyjścia	1x wyjście magistrali modułów (dane i zasilanie)
Zasilanie	5V DC, dostarczane z modułu kamery
Pobór mocy	<= 1W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C, ≤ 90% RH
Obudowa	Anodowane aluminium, tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP65 (po zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a powierzchnią ściany, patrz: instrukcja)
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Waga	0.22 kg
Wymiary	100 x 100 x 28.5 mm

Montaż	Dedykowane ramki BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N (dostępne osobno)
Sposób montażu	Natynkowy lub podtynkowy za pomocą obudowy BCS-PPN2-N lub PPN3-N (obudowy dostępne osobno)
Możliwość montażu w układzie poziomym	Tak
Inne	Porty urządzenia zabezpieczone dodatkową gumową uszczelką (w komplecie)