

## BCS-P-NVR12816-4KR Rejestrator sieciowy 4K, 128 kanałów IP, RAID BCS POINT

**Producent:** BCS POINT

**Cena netto:** 24494.31 zł

**Cena brutto:** 30128.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-P-NVR12816-4KR 128-kanałowy rejestrator BCS POINT** zapisujący obraz w rozdzielczości max. 12Mpx - 4K. Urządzenie posiada możliwość podpięcia 16 dysków twardych w interfejsie SATA II/III (max. 128TB), wyposażone jest w dwa wyjścia HDMI oraz w wyjście VGA, jak również posiada 24 wejścia / 8 wyjść alarmowych. Rejestrator BCS-P-NVR12816-4KR jest zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

### DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR12816-4KR Z RODZINY BCS POINT

#### BCS-P-NVR12816-4KR

Kompresja	H.264 / H.265
Ilość kanałów video	do 128
Pasma bitrate wej./wyj.	512 / 384 Mbps
Obsługa HDD	16x SATA III / SATA II, max. 128 TB (max. 8 TB każdy) macierz dyskowa RAID1 / RAID5
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 Mpx</li><li>• 8 Mpx</li><li>• 6 Mpx</li><li>• 5 Mpx</li><li>• 4 Mpx</li></ul>
Rozdzielczość nagrywania	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 Mpx</li><li>• 1080p</li><li>• 960p</li><li>• 720p</li><li>• D1</li><li>• 2CIF</li><li>• CIF</li></ul>
Ograniczenie podglądu na żywo / odtwarzania	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 kanały 4K @ 20 kl/s</li><li>• 6 kanałów 8 Mpx @ 20 kl/s</li><li>• 8 kanałów 4 Mpx @ 20 kl/s</li><li>• 16 kanałów 1080p @ 25 kl/s</li><li>• 36 kanałów 720p @ 25 kl/s</li><li>• 64 kanały D1</li></ul>

## BCS-P-NVR12816-4KR

Synchroniczne odtwarzanie	16 kanałów
Interkom / Audio	1x RCA
Alarm	<ul style="list-style-type: none"><li>• wejścia: 24</li><li>• wyjścia: 8</li></ul>
Wyjścia video	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x HDMI</li><li>• 1x VGA</li></ul>
Sieć	4x RJ-45 (10/100/1000M) 2x SFP (1000M) <ul style="list-style-type: none"><li>• 4x USB 3.0</li><li>• 1x RS485</li><li>• 1x RS232</li><li>• 1x wyjście 12 V DC (200 mA)</li><li>• 1x miniSAS</li></ul>
Pozostałe interfejsy	
Temperatura pracy	od -10 °C do 55 °C
Wymiary	131 x 482 x 477 [mm]
Waga	10 kg
Zasilanie	100~240 V AC
Pobór mocy	50 W (bez HDD)