

## BCS-XVR32044KE-III Rejestrator HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOG, IP 32 kanałowy BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 6128.46 zł

**Cena brutto:** 7538.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-XVR32044KE-III** należy do grupy urządzeń rejestrujących obraz z **32 kamer** w max. rozdzielczości 4K (3840x2160) z **prędkością wynoszącą 7 kl/s**. Zamiennie do 32 kamer IP 12 MPx. Rejestrator obsługuje standardy wideo: **HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog (CVBS)** oraz **IP**. Zaletą urządzenia są inteligentne funkcje tj. ochrona obwodowa, rozpoznawanie twarzy, SMD Plus.

Rejestrator został wyposażony w wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI (w tym jedno HDMI 4K) oraz VGA. Posiada możliwość montażu do **czterech dysków HDD o pojemności do 10TB każdy**. Interfejsy urządzenia: 3 porty USB, RS485, RS232, alarm (wejście / wyjścia), audio.

Produkt nie jest już dostępny. Został wycofany z oferty.

### Właściwości rejestratora BCS-XVR32044KE-III BCS:

- **Wyświetlanie do 32 kamer**
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Zapis do:
  - 32 kanałów HDCVI / AHD / HDTVI (**4K**) IP z prędkością **7 kl/s**
  - 32 kanałów HDCVI / AHD / HDTVI (**1080p**) / Analog (**960H**)/ IP z prędkością **25 kl/s**
- **Maksymalna ilość kanałów IP: 32 do 12 MPx**
- Zaawansowana video detekcja: ochrona obwodowa, rozpoznawanie twarzy, SMD Plus
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa: **4 dyski HDD SATA do 10TB każdy**
- Port eSATA
- 3 porty USB
- **Alarm: 16 wejść, 6 wyjścia**
- **Audio: 4 wejścia, 1 wyjście**

- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif

## Charakterystyka techniczna rejestratora BCS XVR32044KE-III BCS:

<b>Symbol / Producent</b>	<b>BCS-XVR32044KE-III</b>
<b>Typ urządzenia</b>	<b>Rejestrator CCTV</b>
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, Sieć
Standard Wideo	HDCVI / AHD / TVI / CVBS (analog) / IP
Ilość wejść wideo	16 kanałów (dodatkowe kanały IP 16)
Wyjścia monitorowe	1 HDMI 4K (3840x2160), 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Podział na wyjściach	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1~7 kl/s: 4K (3840x2160)</li> <li>• 1~10 kl/s: 6.0 Mpx (3072x2048)</li> <li>• 1~12 kl/s: 5.0 Mpx (2592x1944)</li> <li>• 1~15 kl/s: 4K-N (1920x2160) / 4M(2592x1520) / 3M(2048x1520)</li> <li>• 1~30 kl/s: 1080P(1920x1080) / 4M-N(1280x1440) / 720P(1280x720) / 960H(960x576) / D1(704x576) / CIF(352x288)</li> <li>• 1~15fps: 960H(960x576)</li> <li>• 1~30fps: D1(704x576) / CIF(352x288)</li> </ul>
Strumień wideo główny	
Strumień wideo drugi	
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 128 Mbps
Bitrate	32~6144 Kbps na kanał
Kompresja wideo	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI do 8Mpx</li> <li>• AHD do 8Mpx</li> <li>• TVI do 8Mpx</li> <li>• IP do 8Mpx</li> <li>• ANALOG CVBS</li> </ul>
Obsługiwane kamery	
Audio	4 wejście i 1 wyjście
Kompresja audio	G.711A, G.711U, PCM
Alarm	16 wejść i 6 wyjść
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja wideo: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Alarm, Stop
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Odtwarzanie nagrań	1 / 4 / 9 / 16
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100/1000M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search

Dysk Twardy	4 porty SATA, max. 10 TB HDD każdy
Interfejsy	1 port USB 2.0 (front) / 2 port USB 2.0 (tył), RS485, RS232
Zasilanie	AC100V-240V, 50/60Hz
Pobór prądu	<30W bez HDD
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%
Wymiary i waga	1.5U, 440 mm x 421 mm x 76 mm (WxDxH)
Waga	4.9 kg bez HDD
Ochrona obwodowa	6 kanałów (tylko CVI,AHD,TVI) 10 IVS na kanał, rozpoznawanie i wyszukiwanie pojazd/człowiek dla wtargnięcia w obszar i przekroczenia linii
Rozpoznawanie twarzy	6 kanałów (tylko CVI,AHD,TVI) przetwarzanie 12 obrazów na sekundę, do 10 baz danych, max 20000 obrazów, wyszukiwanie i rozpoznawanie obrazów twarzy spoza bazy danych
SMD Plus	32 kanały (tylko CVI,AHD,TVI), wyszukiwanie pojazd/człowiek