

BCS-SDIP2230A-III Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpx, zoom optyczny 30x BCS

Producent: BCS

Cena netto: 4500.00 zł

Cena brutto: 5535.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera IP szybkoobrotowa **BCS-SDIP2230A-III** wyposażona w przetwornik **PS Exmor CMOS 1/2.8" 2 Mpx** oraz regulowany **obiektyw 4.5~135mm** z zoom optycznym **30x** (16x - cyfrowy). Urządzenie posiada klasę szczelności obudowy IP67, która gwarantuje niezawodność w działaniu czy to w obszarze silnie zakurzonej, czy po potraktowaniu jej silnym strumieniem wody. Model **SDIP2230A III** zawiera wszystkie podstawowe dla siebie funkcje, m.in. **WDR, BLC, Dzień / Noc ICR** i cechuje się obsługą **trzech strumieni**.

Na uwagę zasługuje jednak wbudowana **funkcja inteligentnej detekcji** oraz obsługa standardu **Onvif**. Kamera **BCS SDIP2230A III** jest w stanie wykonać takie zalecenia, jak auto-tracking, pracę na wirtualnej linii detekcji, wykrycie nielegalnego parkowania bądź intruza, oraz wszelkie pozostawione lub zagubione przedmioty.

Natomiast wspomniany **standard Onvif** gwarantuje użytkownikom urządzenia jego pewność działania i kompatybilność z urządzeniami różnej konfiguracji, co pozwala w praktyce na dobór dowolnego sprzętu z oferty różnych producentów **bez potrzeby sprawdzania kompatybilności**.

Uwaga. Kamera IP BCS-SDIP2230A-III nie jest już dostępna. Została wycofana z oferty BCS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ BCS-SDIP2230A-III:

Przetwornik: Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS Exmor CMOS

Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"> • 1080P (1920×1080) • 1.3M (1280×960) • 720P (1280×720) • D1 (704×576) • CIF (352×288)
Kompresja Video:	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Ilość Strumieni:	3
Kompresja Audio:	G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / MPEG-2 / G.722.1 / G.729
Obiektyw:	4.5mm ~ 135.0mm; F1.6- F4.4 H: 67.8° ~ 2.4°
Zoom Optyczny:	30x
Funkcje PTZ:	Presety 300 (DH-SD) / 5 ścieżek, 8 Tras, Auto-Pan, Auto-Scan
Prędkość Pan:	<ul style="list-style-type: none"> • Prędkość w poziomie 0,1° - 350° / sek • Prędkość w pionie 0,1° - 250° / sek • Prędkość w presece 500°
Zakres Pan:	<ul style="list-style-type: none"> • Zakres poziomy 0° - 360° bez punktu krańcowego • Zakres pionowy 0° - 90° • Auto flip 180°
Maski Prywatności:	Do 24 stref
Karta Pamięci:	Gniazdo karty pamięci Micro SD do 128GB
Wej./Wyj. Audio:	1/1
Wej./Wyj. Alarm:	2/1
Zasięg IR:	Brak
Ochrona IP:	Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
Onvif:	tak
Wymiary i Waga:	2.5kg Φ186(mm) x 253(mm)
Warunki Pracy:	-40°C ~ 60°C
Zasilanie:	AC24V/1.5A(±10%), POE+(802.3at) 13W
W zestawie:	Uchwyt ścienny BCS-USDD, zasilacz