

WP8010 Centrala alarmowa bezprzewodowa PowerG DSC

Producent: DSC

Cena netto: 1267.48 zł

Cena brutto: 1559.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Bezprzewodowa kompaktowa centrala alarmowa WP8010 oparta na technologii PowerG. Wykorzystuje innowacyjne możliwości dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej. Posiada wydłużoną żywotność baterii (5 do 8 lat), co zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i oszczędza energię.

Wybór centrali alarmowej WP8010 DSC to gwarancja:

- **Solidności i niezawodności** dzięki:
 - Technologii FHSS - ciągłej zmianie częstotliwości kanałów podczas transmisji
 - Pełnej komunikacji dwukierunkowej gwarantującej brak utraty informacji o ewentualnych alarmach
 - W pełni zsynchronizowanej dwukierunkowej sieci bezprzewodowej TDMA zapewniającej zorganizowaną transmisję i zwiększoną efektywność na kanałach bezprzewodowych
 - Adaptacji siły sygnału do warunków panujących w miejscu instalacji
 - Zwiększonemu zasięgowi sygnału radiowego do 2000 m w polu widzenia - umożliwia to pokrycie znacznie większego obiektu niż tradycyjne systemy i to bez wykorzystania retransmiterów sygnału
- **Szybszej i łatwiejszej instalacji** dzięki:
 - Przyciskowi zapisu na wszystkich urządzeniach pozwalającemu na szybkie przypisanie urządzenia
 - Kreatorowi przeprowadzającemu instalatora przez cały proces rejestracji urządzenia
 - Wszystkim urządzeniom konfigurowalnym z poziomu centrali alarmowej, braku przełączników oraz braku potrzeby ponownego otwierania urządzenia
 - Edytowalnym szablonom instalacji umożliwiającym wspólne programowanie urządzeń
 - Konfiguracji parametrów urządzeń z poziomu klawiatury systemowej

- Wbudowanym na urządzeniach wizualnym wskaźnikiem jakości sygnału radiowego umożliwiającym instalatorowi wybór optymalnego miejsca instalacji bez potrzeby podchodzenia do centrali
- Rozbudowanemu narzędziu diagnostycznemu, które pokazuje jakość sygnału radiowego opierając się na statystykach z 24 godzin bądź na wskazaniu aktualnym umożliwiając weryfikację poprawności instalacji w warunkach domowych
- Zwiększonemu zasięgowi radiowemu - nie ma potrzeby instalowania retransmiterów sygnału
- **Oszczędności energii** dzięki:
 - Dwukierunkowemu, zsynchronizowanemu systemowi, który eliminuje niepotrzebne retransmisje sygnałów
 - Wydłużonej żywotności baterii we wszystkich urządzeniach: 5 do 8 lat, zmniejszającej zanieczyszczenie środowiska i oszczędzającej energię
 - Minimalnemu zużyciu energii i zanieczyszczeniu środowiska przy wykorzystaniu adaptacyjnej mocy sygnału zależnej od odległości od centrali i poziomu zakłóceń

Charakterystyka centrali bezprzewodowej WP8010:

- Obsługa ponad 60 urządzeń bezprzewodowych
- Do 30 linii, 8 klawiatur, 4 sygnalizatorów, 4 retransmiterów
- Moduły opcjonalne: GSM/GPRS oraz IP
- Zdalna konfiguracja i diagnostyka statusu systemu
- Wszystkie urządzenia konfigurowane z poziomu centrali
- Szeroki wybór urządzeń PowerG dla różnych rozwiązań

Parametry techniczne centrali bezprzewodowej WP8010:

| Model / Producent | WP8010 / DSC |
|--|---|
| Zasilanie | Wejście 230 VAC, 50 Hz, wyjście 7.5 V DC, 1200 mA |
| Czas podtrzymania na baterii | 24 godziny |
| Wbudowany sygnalizator | Tak |
| Maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych | 4 |
| Maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych | 8 |
| Pobór prądu | 240 mA |
| Pobór prądu w stanie czuwania | 90 mA |
| Częstotliwość pracy | 868 Mhz |
| Temperatura pracy | -10°C - 49°C |
| Wilgotność | do 93% bez kondensacji |
| Ilość linii dozorowych na płycie | 1 |
| Maksymalna liczba linii bezprzewodowych | 30 |
| Linie klawiaturowe w systemie | Nie |
| Maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych | 8 |
| Maksymalna liczba retransmiterów radiowych | 4 |
| Wyjścia programowalne (PGM) | 1 (+ opcjonalny moduł 5 wyjść PGM) |
| Maksymalna ilość wyjść PGM | 6 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Ilość kodów użytkownika | 8 |
| Ilość podsystemów | 3 |
| Pojemność rejestru zdarzeń | 250 |
| Dialer telefoniczny na płycie | Tak |
| Nadzór linii telefonicznej | Tak |
| Stopień zabezpieczenia | Grade II |
| Współpraca z komunikatorami TCP/IP | Tak |
| Współpraca z komunikatorami GSM/GPRS | Tak |
| Złącze PC-LINK | Nie |
| Wymagany akumulator | Dedykowany 4,8V 1300mAh |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Kolor wyświetlacza | Pomarańczowy |
| Dioda zasilania AC | Tak |
| Podwójne zabezpieczenie sabotażowe | Tak |
| Typ komunikacji | Dwukierunkowa |
| Natężenie dźwięku | 85 dB |

Kompatybilne urządzenia z centralą bezprzewodową WP8010:

Poniższe schematy przedstawiają **urządzenia kompatybilne z centralą DSC WP8010**. Wykorzystanie innowacyjnych możliwości dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej bazującej na unikatowej technologii PowerG.