

BCS-NVR6408-4K-RR

Rejestrator IP 64 kanałowy 12MPx Ultra HD BCS PRO

Producent: BCS
Cena netto: 10774.80 zł
Cena brutto: 13253.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-NVR6408-4K-RR 64 kanałowy rejestrator firmy **BCS** zapisujący obraz w rozdzielczości max. **12Mpx - 4K**. Urządzenie posiada możliwość podpięcia **8 dysków twardych** w interfejsie **SATA III** (max. 48TB), wyposażone jest w **dwa wyjścia HDMI** oraz w **wyjście VGA**. Posiada również 16 wejść i 8 wyjść alarmowych.

Rejestrator IP BCS-NVR6408-4K-RR jest **zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

BCS NVR6408 4K RR jest wielozadaniowym urządzeniem **PENTAPLEX**. W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie.

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR6408-4K-RR Z RODZINY BCS PRO

BCS-NVR6408-4K-RR

Kompresja	H.264 / H.265 / MJPEG
Ilość kanałów video	do 64
Pasma bitrate wej./wyj.	512 Mbps 384 / 128 Mbps
Rozdzielczość nagrywania	<ul style="list-style-type: none">• 12 Mpx• 8 Mpx• 6 Mpx• 5 Mpx• 4 Mpx• 3 Mpx• 1080p• 1.3 Mpx• 720p• D1

BCS-NVR6408-4K-RR

Rozdzielczość wyświetlania	<ul style="list-style-type: none">• 3840 x 2160• 1920 x 1080• 1280 x 1024• 1280 x 720• 1024 x 768
Podział ekranu	<ul style="list-style-type: none">• 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy)• 1/4/8/9/16 (drugi)
Audio	<ul style="list-style-type: none">• wejścia: 1• wyjścia: 1 jednokanałowy tor dwukierunkowy
Alarm	<ul style="list-style-type: none">• wejścia: 16• wyjścia: 8
Wyjścia video	<ul style="list-style-type: none">• 2x HDMI• 1x VGA
Sieć	2x RJ-45 (10/100/1000M)
HDD	<ul style="list-style-type: none">• 8x SATAIII (max. 48 TB - 6TB/ dysk)• 1x eSATA zarządzanie: grupowanie, hibernacja, wykrywanie błędów, powielanie
Pozostałe interfejsy	<ul style="list-style-type: none">• 2x USB 2.0• 2x USB 3.0• 1x RS485 - PTZ• 1x RS232 - klawiatura, komunikacja PC
Temperatura pracy	od -10 °C do 55 °C
Wymiary	445 x 454 x 95 [mm]
Waga	9 kg
Zasilanie	100~240 V AC
Pobór mocy	20 W (bez HDD)

APLIKACJA BCS VIEWER LITE

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i mogą różnić się w zależności od posiadanej wersji firmware.