

## BCS-NVR12808-4K-RR

### Rejestrator IP 128 kanałowy 12MPx Ultra HD BCS PRO



**Producent:** BCS

**Cena netto:** 11674.80 zł

**Cena brutto:** 14360.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

#### Opis produktu:

**BCS-NVR12808-4K-RR** 128 kanałowy rejestrator firmy **BCS** zapisujący obraz w rozdzielczości max. **12MPx - 4K**. Urządzenie posiada możliwość podpięcia **8 dysków twardych** w interfejsie **SATA III** (max. 48TB), wyposażone jest w **dwa wyjścia HDMI** oraz w **wyjście VGA**. Posiada również 16 wejść i 8 wyjść alarmowych.

Rejestrator IP BCS-NVR12808-4K-RR jest **zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

BCS NVR12808 4K RR jest wielozadaniowym urządzeniem **PENTAPLEX**. W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie.

## DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR12808-4K-RR Z RODZINY BCS PRO

### BCS-NVR12808-4K-RR

Kompresja	H.264 / H.265 / MJPEG
Ilość kanałów video	do 128
Pasma bitrate wej./wyj.	512 Mbps 384 / 128 Mbps
Obsługa HDD	8x SATA III, max. 48 TB (max. 6 TB każdy)
Rozdzielczość nagrywania	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 Mpx</li><li>• 8 Mpx</li><li>• 6 Mpx</li><li>• 5 Mpx</li><li>• 4 Mpx</li><li>• 3 Mpx</li><li>• 1080p</li><li>• 1.3 Mpx</li><li>• 720p</li><li>• D1</li></ul>

## BCS-NVR12808-4K-RR

Rozdzielczość wyświetlania	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3840 x 2160</li><li>• 1920 x 1080</li><li>• 1280 x 1024</li><li>• 1280 x 720</li><li>• 1024 x 768</li></ul>
Podział ekranu	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy)</li><li>• 1/4/8/9/16 (drugi)</li></ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"><li>• wejścia: 1</li><li>• wyjścia: 1</li></ul> jednokanałowy tor dwukierunkowy
Alarm	<ul style="list-style-type: none"><li>• wejścia: 16</li><li>• wyjścia: 8</li></ul>
Wyjścia video	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x HDMI</li><li>• 1x VGA</li></ul>
Sieć	2x RJ-45 (10/100/1000M)
HDD	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8x SATAIII (max. 48 TB - 6TB/ dysk)</li><li>• 1x eSATA</li></ul>
Sieć	zarządzanie: grupowanie, hibernacja, wykrywanie błędów, powielanie 2x RJ-45 (10/100/1000M)
Pozostałe interfejsy	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x USB 2.0</li><li>• 2x USB 3.0</li><li>• 1x RS485 - PTZ</li><li>• 1x RS232 - klawiatura, komunikacja PC</li></ul>
Temperatura pracy	od -10 °C do 55 °C
Wymiary	445 x 454 x 95 [mm]
Waga	9 kg
Zasilanie	100~240 V AC
Pobór mocy	20 W (bez HDD)

## APLIKACJA BCS VIEWER LITE

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i moga różnić się w zależności od posiadanej wersji firmware.