

## **AV-300AHD-MINI Zestaw bezprzewodowej transmisji AHD, zasięg 300m Ewimar**

**Producent:** Ewimar

**Cena netto:** 594.31 zł

**Cena brutto:** 731.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**Zestaw transmisji bezprzewodowej** o symbolu **AV-300AHD-MINI Ewimar**. Przesył obrazu na **odległość do 300 m**, przeznaczony do systemów HD-CCTV, pracujących w standardzie AHD-L i AHD-M.

Dedykowany jest do instalacji na zewnątrz pomieszczeń, wyposażony w obudowę hermetyczną i uchwyt ścienny.

**AV-LINK AV 300AHD MINI jest bezprzewodowym zestawem transmisji**, przeznaczonym do przesyłania obrazu wysokiej rozdzielczości w standardzie AHD. Wykorzystując tryb modulacji, pracuje w czasie rzeczywistym i bez opóźnień przesyła video z rozdzielczością do 1.3 Mpix AHD-M lub analogowy audio / video PAL z rozdzielczością 960H.

**Obsługuje jeden z ośmiu kanałów radiowych**, wybieranych za pomocą przełączników. Duża selektywność odbiornika i generowanie nośnej za pomocą układu PLL zapewnia wysoką stabilność częstotliwości i pozwala na używanie wielu zestawów transmisyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie.

**Automatycznie wykrywa rodzaje sygnału na wejściu nadajnika** i automatycznie przełącza wyjście odbiornika na taki sam standard. Ponieważ kamery AHD zazwyczaj mają możliwość przełączania pomiędzy standardem PAL i AHD, ułatwia to uruchamianie, strojenie oraz serwisowanie zestawu za pomocą standardowych monitorów serwisowych.

**Został zaprojektowany do systemów telewizji przemysłowej wysokiej rozdzielczości** w celu transmisji obrazu z kamer AHD-M do rejestratorów cyfrowych. Dzięki zastosowaniu przesyłania bezprzewodowego, ułatwia rozbudowę istniejących instalacji w sytuacjach, gdy nie ma warunków technicznych do ułożenia przewodów, co obniża koszt inwestycji.

**Zestaw wyposażony jest w uchwyt ścienny z regulacją** i wbudowane anteny kierunkowe, zapewniają zasięg radiowy do 300 metrów. Dzięki hermetycznej obudowie i uszczelnieniu przewodów, może być instalowany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Uwaga. Produkt został wycofany z oferty. Dostępne zamienniki: **AV-500-4HD** lub **AV-500-4HD-L**.

### Parametry techniczne AV-300AHD-MINI Ewimar:

Kanały video	Przewód koncentryczny: 1 x 75 Ohm
	Kanał 1 : 5855MHz
	Kanał 2 : 5820MHz
	Kanał 3 : 5780MHz
	Kanał 4 : 5745MHz
Kanały radiowe	Kanał 5 : 5715MHz
	Kanał 6 : 5680MHz
	Kanał 7 : 5645MHz
	Kanał 8 : 5610MHz
Antena	Kierunkowa, pasywna
Czułość odbiornika	-80dB
Moc nadajnika	20dBm
Odstęp sygnał / szum	40dB
Sterowanie częstotliwością	Synteza PLL
Temperatura pracy	-20°C ~ 40°C
Szczelność obudowy	IP65
Modulacja A/V	FM
Zasilanie	9~24V AC/VDC
Pobór prądu	Nadajnik: 240mA dla 12VDC Odbiornik: 130mA dla 12VDC
Uchwyt	Ścienny, regulowany
Zabezpieczenia przepięciowe	600W - zasilanie i video