

AV-500-4HD-L Zestaw bezprowadowej transmisji video Ewimar

Producent: Ewimar

Cena netto: 1164.23 zł

Cena brutto: 1432.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zestaw transmisji bezprzewodowej AV-500-4HD-L Ewimar. Dedykowany jest **do montażu w szbach wind**, przeznaczony do przesyłania sygnału na **odległość do 150 metrów**.

Zestaw transmisji video wykorzystując pasmo ISM 5.8GHz, nie wymagające zezwolenia na użytkowanie. Współpracuje z systemami kamer przemysłowych i rejestratorów DVR, używających w standardów AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz PAL (CVBS) o rozdzielczościach 960H, 720P/960P oraz 1080P.

System radiowy AV-500-4HD-L przeznaczony jest do użycia w systemach telewizji przemysłowej (CCTV), który instalowany jest w windach osobowych i towarowych. Rozwiązanie takie ogranicza potrzebę rozbudowy o kolejne przewody zwisowe, eliminując wysokie koszty instalacji, a także umożliwia zainstalowanie kamer przemysłowych w miejscach, gdzie taka rozbudowa nie jest możliwa.

Uwaga. Przed wykonaniem instalacji, a nawet przed przystąpieniem do przetargu / przygotowania oferty, zalecamy wypożyczenie i przetestowanie zestawu w docelowym miejscu. Różne warunki propagacji fal i nieprzewidziane źródła zakłóceń lub tłumień występujące w szachtach windowych, mogą uniemożliwiać pracę zestawu. Podczas jazdy kabiny windowej, może dochodzić do zakłóceń obrazu ze względu zmieniające się propagacje fal mikrofalowych i pojawiające się odbicia.

Nadajnik oraz odbiornik wyposażono w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wysokiej klasy, 2kA (serii Extreme) dla Video oraz 5kA dla zasilania, co ogranicza ryzyko uszkodzenia zestawu oraz podłączonych urządzeń, podczas wyładowań atmosferycznych. Nadajnik

dodatkowo posiada zestaw złączy, maksymalnie upraszczających podłączenie kamery zainstalowanej w pobliżu oraz ukrycie jej przewodów we wnętrzu jego obudowy. Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa nadajnika chroni również podłączoną kamerę, jeżeli zainstalowana jest w bliskiej odległości. Jeżeli jest oddalona, zalecane jest podłączenie dodatkowego ogranicznika przepięć przy kamerze.

Parametry techniczne AV-500-4HD-L Ewimar:

Model	AV-500-4HD-L Ewimar
Typ urządzenia	Zestaw do bezprzewodowej transmisji video do wind
Ilość kanałów	1
Obsługiwane formaty Video	Analog PAL, HD-CVI, HD-TVI, AHD
Kanały radiowe	720P/960P/960H: 4 (EU) + 4 1080P: 2 (EU) + 6
Zakresy częstotliwości	EU: 5746MHz~5854MHz Inne: 5236MHz~5686MHz
Moc nadawcza	14dBm
Antena nadawcza / odbiorcza	Pasywna / aktywna
Złącze wejściowe (Nadajnik)	Gniazdo BNC / Wtyk BNC + DC
Złącze wyjściowe (Odbiornik)	Gniazdo BNC / Śrubowe (skrętka UTP)
Sterowanie OSD kamer / PTZ	Brak
Przesyłanie Audio	Brak
Modulacja	FM
Zasilanie	9~12 VDC
Pobór prądu	300mA nadajnik / 160mA odbiornik
Uchwyt	Ścienno-słupowy
Wymiary	100 x 182 x 45 (mm)
Zastosowanie	Wewnątrz / Zewnątrz
Sposób montażu	Ściana, wysięgnik
Szczelność obudowy	IP66
Temperatura pracy	-30°C~60°C