

AV-500-4HD Zestaw bezprzewodowej transmisji video Ewimar

Producent: Ewimar

Cena netto: 1309.76 zł

Cena brutto: 1611.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Zestaw transmisji bezprzewodowej o symbolu **AV-500-4HD Ewimar**. Umożliwia przesyłanie sygnału na **odległość wynoszącą około 300-500 metrów**. Pracuje w standardach AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz PAL (CVBS) o rozdzielczościach 960H, 720P/960P oraz 1080P. Dzięki zastosowaniu przesyłania bezprzewodowego, ułatwia rozbudowę istniejących instalacji w sytuacjach, gdy nie ma warunków technicznych do ułożenia przewodów, co obniża koszt inwestycji.

Dedykowany jest do instalacji wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, wyposażony w obudowę hermetyczną IP66 i uchwyt ścienny.

Nadajnik oraz odbiornik posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wysokiej klasy, 2kA (serii Extreme) dla Video oraz 5kA dla zasilania, co ogranicza ryzyko uszkodzenia zestawu oraz podłączonych urządzeń, podczas wyładowań atmosferycznych. Nadajnik dodatkowo posiada zestaw złączy, maksymalnie upraszczających podłączenie kamery zainstalowanej w pobliżu oraz ukrycie jej przewodów we wnętrzu jego obudowy.

Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa nadajnika chroni również podłączoną kamerę, jeżeli zainstalowana jest w bliskiej odległości. Jeżeli jest oddalona, zalecane jest podłączenie dodatkowego ogranicznika przepięć przy kamerze. Aby uniknąć uszkodzenia rejestratora, zawsze zalecane jest podłączenie ogranicznika przepięć odpowiedniego dla używanego przewodu.

Parametry techniczne AV-500-4HD Ewimar:

Model	AV-500-4HD Ewimar
Typ urządzenia	Zestaw do bezprzewodowej transmisji video
Ilość kanałów	1
Obsługiwane formaty Video	Analog PAL, HD-CVI, HD-TVI, AHD
Kanały radiowe	720P/960P/960H: 4 (EU) + 4 1080P: 2 (EU) + 6

Zakresy częstotliwości	EU: 5746MHz~5854MHz Inne: 5236MHz~5686MHz
Moc nadawcza	14dBm
Antena nadawcza / odbiorcza	Pasywna / aktywna
Złącze wejściowe (Nadajnik)	Gniazdo BNC / Wtyk BNC + DC
Złącze wyjściowe (Odbiornik)	Gniazdo BNC / Śrubowe (skrętka UTP)
Sterowanie OSD kamer / PTZ	Brak
Przesyłanie Audio	Brak
Modulacja	FM
Zasilanie	9~12 VDC
Pobór prądu	300mA nadajnik / 160mA odbiornik
Uchwyt	Ścienne-słupowy
Wymiary	100 x 182 x 45 (mm) - tylko obudowa
Zastosowanie	Wewnątrz / Zewnątrz
Sposób montażu	Ściana, słup/wysięgnik
Szczelność obudowy	IP66
Temperatura pracy	-30°C~60°C