

## AV-500-4HD Zestaw bezprowadowej transmisji video Ewimar

**Producent:** Ewimar

**Cena netto:** 1309.76 zł

**Cena brutto:** 1611.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Zestaw transmisji bezprzewodowej** o symbolu **AV-500-4HD Ewimar**. Umożliwia przesyłanie sygnału na **odległość wynoszącą około 300-500 metrów**. Pracuje w standardach AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz PAL (CVBS) o rozdzielczościach 960H, 720P/960P oraz 1080P. Dzięki zastosowaniu przesyłania bezprzewodowego, ułatwia rozbudowę istniejących instalacji w sytuacjach, gdy nie ma warunków technicznych do ułożenia przewodów, co obniża koszt inwestycji.

Dedykowany jest do instalacji wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, wyposażony w obudowę hermeticzną IP66 i uchwyt ścienny.

Nadajnik oraz odbiornik posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wysokiej klasy, 2kA (serii Extreme) dla Video oraz 5kA dla zasilania, co ogranicza ryzyko uszkodzenia zestawu oraz podłączonych urządzeń, podczas wyładowań atmosferycznych. Nadajnik dodatkowo posiada zestaw złączy, maksymalnie upraszczających podłączenie kamery zainstalowanej w pobliżu oraz ukrycie jej przewodów we wnętrzu jego obudowy.

Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa nadajnika chroni również podłączoną kamerę, jeżeli zainstalowana jest w bliskiej odległości. Jeżeli jest oddalona, zalecane jest podłączenie dodatkowego ogranicznika przepięć przy kamerze. Aby uniknąć uszkodzenia rejestratora, zawsze zalecane jest podłączenie ogranicznika przepięć odpowiedniego dla używanego przewodu.

### Parametry techniczne AV-500-4HD Ewimar:

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Model                     | AV-500-4HD Ewimar                               |
| Typ urządzenia            | Zestaw do bezprzewodowej transmisji video       |
| Ilość kanałów             | 1                                               |
| Obsługiwane formaty Video | Analog PAL, HD-CVI, HD-TVI, AHD                 |
| Kanały radiowe            | 720P/960P/960H: 4 (EU) + 4<br>1080P: 2 (EU) + 6 |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Zakresy częstotliwości       | EU: 5746MHz~5854MHz<br>Inne: 5236MHz~5686MHz |
| Moc nadawcza                 | 14dBm                                        |
| Antena nadawcza / odbiorcza  | Pasywna / aktywna                            |
| Złącze wejściowe (Nadajnik)  | Gniazdo BNC / Wtyk BNC + DC                  |
| Złącze wyjściowe (Odbiornik) | Gniazdo BNC / Śrubowe (skrętka UTP)          |
| Sterowanie OSD kamer / PTZ   | Brak                                         |
| Przesyłanie Audio            | Brak                                         |
| Modulacja                    | FM                                           |
| Zasilanie                    | 9~12 VDC                                     |
| Pobór prądu                  | 300mA nadajnik / 160mA odbiornik             |
| Uchwyt                       | Ścienne-słupowy                              |
| Wymiary                      | 100 x 182 x 45 (mm) - tylko obudowa          |
| Zastosowanie                 | Wewnątrz / Zewnątrz                          |
| Sposób montażu               | Ściana, słup/wysięgnik                       |
| Szczelność obudowy           | IP66                                         |
| Temperatura pracy            | -30°C~60°C                                   |