

DS-7104HQHI-F1/N Rejestrator HDTVI, AHD, ANALOG 4 kanałowy HIKVISION

Producent: HIKVISION
Cena netto: 471.54 zł
Cena brutto: 580.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator 4-kanałowy **HIKVISION** o symbolu **DS-7104HQHI-F1/N** to zaawansowane technicznie urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami w standardzie HD-TVI (**H**igh **D**efinition **T**ransport **V**ideo **I**nterface), AHD (**A**nalog **H**igh **D**efinition) lub analogowym (CVBS). Rejestruje obraz z 4 kamer w rozdzielczości uzależnionej od indywidualnego wyboru strumienia transmisji oraz rozdzielczości kamer (tabelka poniżej). Urządzenie wyposażone zostało w **wysokiej rozdzielczości wyjście video HDMI / VGA** (naprzemiennie) oraz wejście i wyjście audio kodowane G.711u. Obudowa umożliwia montaż **jednego dysku HDD SATA o pojemności do 6 TB**. Model jest zgodny ze standardem **ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

PARAMETRY NAGRYWANIA REJESTRATORA DS-7104HQHI-F1/N

	Tryb 1080p Lite wyłączony			Tryb 1080p Lite włączony
	strumień 3 MPx	strumień 1080p	strumień 720p	
3 MPx - kanał 1	1~12 kl/s	-	-	-
1080p	1~12 kl/s	1~12 kl/s	-	1~30 kl/s (1080p lite)
720p	1~12 kl/s	1~30 kl/s	1~30 kl/s	1~30 kl/s (720p lite)
VGA i niższa	1~12 kl/s	1~30 kl/s	1~30 kl/s	1~30 kl/s

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA DS-7104HQHI-F1/N MARKI HIKVISION

DS-7104HQHI-F1/N Wejścia video / audio

Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	4 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)

DS-7104HQHI-F1/N

Obsługiwane typy kamer **HDTVI:** 1080p 720p, HDTVI 1080p, **3.0 Mpx**
AHD: 1080p
CVBS

Kompresja audio G.711u

Ilość wejść audio 1 (RCA)

Wyjścia video / audio

Wyjścia video 1x HDMI, 1x VGA

HDMI / VGA VGA: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
HDMI: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz

Rozdzielczości kodowania 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

Główny strumień - I wariant:

- **3.0 MPx (1~12 kl/s) - kanał 1 oraz 2.0 MPx (1~12 kl/s) - kanały 2-4**
- lub **1080p (1~12 kl/s)**

Rozdzielczość nagrywania • lub 720p / WD / 4CIF / VGA / CIF (**1~25 kl/s**), **real-time**

Główny strumień - II wariant, włączony tryb *1080p Lite*:

- **1080p lite / 720p lite / WD / 4CIF / VGA / CIF (1~25 kl/s)**

Extra strumień:

- WD1 / 4CIF / CIF / QCIF / QVGA - 1-25 kl/s w czasie rzeczywistym

Wyjście audio 1 (RCA - linear, 1KOhm): bitrate 64 Kbps

Dual-stream Tak

Typ strumienia Video, Video i Audio

Odtwarzanie synchroniczne 4 kanały

Zarządzanie siecią

Zdalne połączenia 128

Protokoły sieciowe TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Dysk HDD

Interfejs SATA

Max. ilość dysków 1

Pojemność do 6TB

Porty

Sieć 1x RJ-45, 10M / 100M

Porty USB 2x USB 2.0

Ogólne

Napięcie zasilania (V) 12 V DC

Pobór mocy (W) około 8 W (bez dysków twardej)

Temperatura pracy (°C) -10 ~ +55

Wilgotność pracy 10% ~ 90%

Wymiary (WxDxH) (mm) 200 x 200 x 45

Waga (kg) około 0.8 kg