

## BCS-NVR32085ME-II Rejestrator IP 32 kanałowy, 8MPx BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 3958.54 zł

**Cena brutto:** 4869.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-NVR32085ME-II 32-kanałowy rejestrator firmy BCS** zapisujący obraz w rozdzielczości max. 8 Mpx. Urządzenie posiada możliwość podpięcia ośmiu dysków twardych w interfejsie SATA III (max. 48TB), wyposażone jest w jedno wyjście HDMI 4K oraz posiada 16 wejść / 4 wyjścia alarmowe. Rejestrator BCS-NVR32085ME-II jest zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

Uwaga. Rejestrator BCS-NVR32085ME-II został wycofany z oferty.

### Właściwości rejestratora BCS-NVR32085ME-II:

- Ilość kanałów video: do 32
- Bitrate: 200 / 96 Mbits
- Ilość dysków: 8x HDD SATA III o maksymalnej pojemności 6 TB każdy
- Wyjścia video: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160
- Alarm: 16 wejść / 4 wyjścia
- Dźwięk: 1x RCA
- Interfejsy: 2x RJ-45 (10/100/1000Mbps), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RS232, 1x RS485

### DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-NVR32085ME-II Z RODZINY BCS IP

#### BCS-NVR32085ME-II

Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG

Ilość kanałów video do 32

## BCS - NVR32085ME - II

Pasma bitrate wej./wyj.	200 / 96 Mbps
Obsługa HDD	8x SATA III, max. 48 TB
Rozdzielczość nagrywania	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Mpx</li><li>• 6 Mpx</li><li>• 5 Mpx</li><li>• 4 Mpx</li><li>• 3 Mpx</li><li>• 1080p</li><li>• 720p</li><li>• 3840 x 2160 px</li></ul>
Rozdzielczość wyjścia video	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1920 x 1080 px</li><li>• 1280 x 1024 px</li><li>• 1280 x 720 px</li></ul>
Podział ekranu	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Obsługa kamer	Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Interkom / Audio	1x RCA
Alarm	<ul style="list-style-type: none"><li>• wejścia: 16</li><li>• wyjścia: 4</li></ul>
Wyjścia video	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x HDMI 4K</li><li>• 1x VGA</li></ul>
Sieć	2x RJ-45 (10/100/1000M)
Pozostałe interfejsy	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x USB 2.0</li><li>• 1x USB 3.0</li><li>• 1x RS232</li><li>• 1x RS485</li></ul>
Temperatura pracy	od -10 °C do 55 °C
Wymiary	440 x 450 x 95 [mm]
Waga	5.2 kg
Zasilanie	100 - 240 v ac 50-60 Hz
Pobór mocy	12 W (bez HDD)

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i mogą różnić się w zależności od posiadanej wersji oprogramowania.