

DS-7204HQHI-F1/N/A Rejestrator HDTVI, AHD, ANALOG 4 kanałowy HIKVISION



Producent: HIKVISION

Cena netto: 642.28 zł

Cena brutto: 790.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator 4-kanałowy **HIKVISION** o symbolu **DS-7204HQHI-F1/N/A** to zaawansowane technicznie urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami w standardzie HD-TVI (**H**igh **D**efinition **T**ransport **V**ideo **I**nterface), AHD (**A**nalog **H**igh **D**efinition) lub analogowym (CVBS). Rejestruje obraz z 4 kamer w rozdzielczości uzależnionej od indywidualnego wyboru strumienia transmisji oraz rozdzielczości kamer (tabelka poniżej) oraz jednej kamery IP w maksymalnej rozdzielczości Full HD - 1080p. Urządzenie wyposażone zostało w **wysokiej rozdzielczości wyjście video HDMI / VGA** (naprzemiennie) oraz wejście i wyjście audio kodowane G.711u. Obudowa umożliwia montaż **jednego dysku HDD SATA o pojemności do 6 TB**. Model jest zgodny ze standardem **ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

PARAMETRY NAGRYWANIA REJESTRATORA DS-7204HQHI-F1/N/A

	Tryb 1080p Lite wyłączony			Tryb 1080p Lite włączony
	strumień 3 MPx	strumień 1080p	strumień 720p	
3 MPx - kanał 1	1~12 kl/s	-	-	-
1080p	1~12 kl/s	1~12 kl/s	-	1~30 kl/s (1080p lite)
720p	1~12 kl/s	1~30 kl/s	1~30 kl/s	1~30 kl/s (720p lite)
VGA i niższa	1~12 kl/s	1~30 kl/s	1~30 kl/s	1~30 kl/s

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA DS-7204HQHI-F1/N/A MARKI HIKVISION

DS-7204HQHI-F1/N/A Wejścia video / audio

Kompresja video H.264+ / H.264

DS - 7204HQHI - F1/N/A

Ilość wejść video	4 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	HDTVI: 3.0 MPx, 1080p, 720p AHD: 1080p, 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	1 (RCA)

Wyjścia video / audio

Wyjścia video	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC
HDMI / VGA	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rozdzielczości kodowania	3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Rozdzielczość nagrywania	Główny strumień - I wariant:
	• 3.0 MPx (1~12 kl/s) - kanały 1 oraz 1080p (1~12 kl/s) - kanały 2-4
	• lub 1080p (1~12 kl/s) - kanały 1-4
	• lub 720p / WD / 4CIF / VGA / CIF (1~25 kl/s) - kanały 1-4
	• dodatkowo 1 kanał IP 1080p : bitrate 32 Kbps - 6 Mbps
Główny strumień - II wariant, włączony tryb <i>1080p Lite</i> :	• 1080p lite / 720p lite / WD / 4CIF / VGA / CIF (1~25 kl/s)
	• dodatkowo 1 kanał IP 1080p : bitrate 32 Kbps - 6 Mbps
	Extra strumień:
	• WD1 / 4CIF - 1-12 kl/s
	• CIF / QCIF / QVGA - 1-25 kl/s w czasie rzeczywistym
Wyjście audio	1 (RCA - linear, 1KOhm): bitrate 64 Kbps
Dual-stream	Tak
Typ strumienia	Video, Video i Audio
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały

Zarządzanie siecią

Zdalne połączenia	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Dysk HDD

Interfejs	SATA
Max. ilość dysków	1
Pojemność	do 6TB

Porty

Sieć	1x RJ-45, 10M / 100M
Port szeregowy	1x RS-485, half-duplex
Porty USB	2x USB 2.0
Wejścia / Wyjścia alarmowe	4 / 1

Ogólne

Napięcie zasilania (V)	12 V DC
Pobór mocy (W)	około 15 W (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (°C)	-10 ~ +55

DS-7204HQHI-F1/N/A

Wilgotność
pracy 10% ~ 90%

Wymiary
(WxDxH) (mm) 315 x 242 x 45

Waga (kg) około 2 kg