

DS-7204HUHI-F1/S Rejestrator HDTVI, AHD, ANALOG 4 kanałowy HIKVISION



Producent: HIKVISION

Cena netto: 930.89 zł

Cena brutto: 1145.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator 4-kanałowy **HIKVISION** o symbolu **DS-7204HUHI-F1/S** to zaawansowane technicznie urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami w standardzie HD-TVI (**H**igh **D**efinition **T**ransport **V**ideo **I**nterface), HD-CVI (**H**igh **D**efinition **C**omposite **V**ideo **I**nterface), AHD (**A**nalog **H**igh **D**efinition) lub analogowym (CVBS). Rejestruje obraz z 4 kamer w rozdzielczości 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx i niższych (tabela poniżej) oraz z dwóch kamer IP w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Urządzenie wyposażone zostało w **wysokiej rozdzielczości wyjście video HDMI / VGA** (naprzemiennie) oraz wejście i wyjście audio kodowane G.711u. Obudowa umożliwia montaż **jednego dysku HDD SATA o pojemności do 6 TB**. Model jest zgodny ze standardem **ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

PARAMETRY NAGRYWANIA REJESTRATORA DS-7204HUHI-F1/S

	Strumień główny	Strumień dodatkowy
5 MPx	1~10 kl/s	-
4 MPx / 3 MPx	1~15 kl/s	-
1080p / 720p	1~30 kl/s	-
WD1 / 4CIF	1~30 kl/s	1~12 kl/s
CIF / QVGA / QCIF	1~30 kl/s	1~30 kl/s

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA DS-7204HUHI-F1/S MARKI HIKVISION

DS-7204HUHI-F1/S Wejścia video / audio

Kompresja video H.264+ / H.264

DS - 7204HUHI - F1/S

Ilość wejść video	4 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	HDTVI: 5.0 MPx , 4.0 MPx, 3.0 MPx, 1080p, 720p AHD: 1080p, 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	4 (RCA)

Wyjścia video / audio

Wyjścia video	1x HDMI/VGA, 1x BNC
HDMI / VGA	1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	5 MPx / 4 MPx / 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Główny strumień: <ul style="list-style-type: none">• 5.0 MPx (1~10 kl/s)• 4.0 / 3.0 MPx (1~15 kl/s)
Rozdzielczość kodowania	• 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 kl/s) • 2 kanały IP 4.0MPx : bitrate 32 Kbps - 10 Mbps Extra strumień: <ul style="list-style-type: none">• WD1 / 4CIF (1~12 kl/s)• CIF / QCIF / QVGA (1~25 kl/s)
Wyjście audio	1 (RCA - linear, 1KOhm) bitrate 64 Kbps
Dual-stream	obsługuje
Typ strumienia	Video, Video i Audio
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanałów

Zarządzanie siecią

Zdalne połączenia	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Dysk HDD

Interfejs	SATA
Max. ilość dysków	1
Pojemność	do 6TB

Porty

Sieć	1x RJ-45 10/100M
Port szeregowy	1x RS-485, half-duplex
Porty USB	2x USB 2.0
Wejścia / Wyjścia alarmowe	4 / 1

Ogólne

Napięcie zasilania (V DC)	12
Pobór mocy (W)	około 15 (bez dysków twardejch)
Temperatura pracy (°C)	-10 ~ +55

DS-7204HUHI-F1/S

Wilgotność
pracy (%) 10 ~ 90
Wymiary
(WxDxH) (mm) 315 x 242 x 45
Waga (kg) około 1.5