

## DS-7204HUHI-F1/S Rejestrator HDTVI, AHD, ANALOG 4 kanałowy HIKVISION



**Producent:** HIKVISION

**Cena netto:** 930.89 zł

**Cena brutto:** 1145.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Rejestrator 4-kanałowy **HIKVISION** o symbolu **DS-7204HUHI-F1/S** to zaawansowane technicznie urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami w standardzie HD-TVI (**H**igh **D**efinition **T**ransport **V**ideo **I**nterface), HD-CVI (**H**igh **D**efinition **C**omposite **V**ideo **I**nterface), AHD (**A**nalog **H**igh **D**efinition) lub analogowym (CVBS). Rejestruje obraz z 4 kamer w rozdzielczości 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx i niższych (tabela poniżej) oraz z dwóch kamer IP w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Urządzenie wyposażone zostało w **wysokiej rozdzielczości wyjście video HDMI / VGA** (naprzemiennie) oraz wejście i wyjście audio kodowane G.711u. Obudowa umożliwia montaż **jednego dysku HDD SATA o pojemności do 6 TB**. Model jest zgodny ze standardem **ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

### PARAMETRY NAGRYWANIA REJESTRATORA DS-7204HUHI-F1/S

|                          | Strumień główny | Strumień dodatkowy |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>5 MPx</b>             | 1~10 kl/s       | -                  |
| <b>4 MPx / 3 MPx</b>     | 1~15 kl/s       | -                  |
| <b>1080p / 720p</b>      | 1~30 kl/s       | -                  |
| <b>WD1 / 4CIF</b>        | 1~30 kl/s       | 1~12 kl/s          |
| <b>CIF / QVGA / QCIF</b> | 1~30 kl/s       | 1~30 kl/s          |

### DANE TECHNICZNE REJESTRATORA DS-7204HUHI-F1/S MARKI HIKVISION

#### DS-7204HUHI-F1/S Wejścia video / audio

Kompresja video H.264+ / H.264

## DS - 7204HUHI - F1/S

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ilość wejść video      | 4 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)   |
| Obsługiwane typy kamer | <b>HDTVI: 5.0 MPx</b> , 4.0 MPx, 3.0 MPx, 1080p, 720p<br>AHD: 1080p, 720p<br>CVBS |
| Kompresja audio        | G.711u  |
| Ilość wejść audio      | 4 (RCA)   |

### Wyjścia video / audio

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Wyjścia video             | 1x HDMI/VGA, 1x BNC  |
| HDMI / VGA                | 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz   |
| Rozdzielczości kodowania  | 5 MPx / 4 MPx / 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF   |
|                           | Główny strumień: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>5.0 MPx (1~10 kl/s)</b></li><li>• <b>4.0 / 3.0 MPx (1~15 kl/s)</b></li></ul>                                   |
| Rozdzielczość kodowania   | • <b>1080p</b> / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF ( <b>1~25 kl/s</b> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 kanały <b>IP 4.0MPx</b>: bitrate 32 Kbps - 10 Mbps</li></ul> |
|                           | Extra strumień: <ul style="list-style-type: none"><li>• WD1 / 4CIF (1~12 kl/s)</li><li>• CIF / QCIF / QVGA (1~25 kl/s)</li></ul>   |
| Wyjście audio             | 1 (RCA - linear, 1KOhm)<br>bitrate 64 Kbps   |
| Dual-stream               | obsługuje  |
| Typ strumienia            | Video, Video i Audio   |
| Odtwarzanie synchroniczne | 4 kanałów  |

### Zarządzanie siecią

|                    |   |
|--------------------|---|
| Zdalne połączenia  | 128   |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |

### Dysk HDD

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Interfejs         | SATA   |
| Max. ilość dysków | 1      |
| Pojemność         | do 6TB |

### Porty

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Sieć                       | 1x RJ-45 10/100M       |
| Port szeregowy             | 1x RS-485, half-duplex |
| Porty USB                  | 2x USB 2.0             |
| Wejścia / Wyjścia alarmowe | 4 / 1                  |

### Ogólne

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Napięcie zasilania (V DC) | 12                              |
| Pobór mocy (W)            | około 15 (bez dysków twardejch) |
| Temperatura pracy (°C)    | -10 ~ +55                       |

## DS-7204HUHI-F1/S

Wilgotność  
pracy (%) 10 ~ 90  
Wymiary  
(WxDxH) (mm) 315 x 242 x 45  
Waga (kg) około 1.5