

Akumulator BP 40-12 Alarmtec 12V 40Ah

Producent: Alarmtec

Cena netto: 389.43 zł

Cena brutto: 479.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Bezobsługowy akumulator **Alarmtec BP 40-12** zaprojektowany z myślą o pracy w dużych systemach alarmowych. Dzięki bardzo dobremu stosunkowi jakości do ceny, akumulator stanowią idealną propozycję dla wszystkich poszukujących atrakcyjnego cenowo produktu, gwarantującego bezawaryjną pracę przez wiele lat (projektowana żywotność do 5 lat).

Akumulator o napięciu 12V wykonany jest w technologii AGM, elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego.

Każde z sześciu ogniw akumulatora bezobsługowego posiada jednokierunkowy, samouszczelniający się zawór, który otwiera się w przypadku wzrostu ciśnienia wewnątrz akumulatora (np. przy przeładowaniu) i wypuszcza gazy na zewnątrz, chroniąc pojemnik przed rozsądzeniem. Nie należy ładować akumulatorów Alarmtec w szczelnych obudowach. Pomieszczenie, w którym znajduje się bateria, musi być wyposażone przynajmniej w sprawną, naturalną (grawitacyjną) wentylację.

Dla krótkich czasów podtrzymania, do 30 minut, minimalne końcowe napięcie rozładowania wynosi 8 [V]. Dla czasów dłuższych niż 30 minut, minimalne końcowe napięcie rozładowania wynosi 10,5 [V].

Charakterystyka BP 40-12 Alarmtec:

- **Zwarta konstrukcja 12V - monoblok**
- Szczelne i bezobsługowe
- Technologia AGM
- Żywotność projektowana 5 lat
- **Pojemność: 40 [Ah]**
- Mała rezystancja wewnętrzna
- Duża koncentracja energii
- Możliwa praca w dowolnym położeniu

- Zakres temperatur pracy: od -20 [C] do 60 [C]
- Zalecana temperatura pracy: od 15 [C] do 25 [C]
- Trwały wzrost temperatury pracy ponad 25 [C], spowoduje znaczne skrócenie żywotności akumulatora
- Wymiary [mm]: **170x197x165**

Zastosowania:

- **Systemy alarmowe i p.poż.**
- Oświetlenie awaryjne
- Kasy i drukarki fiskalne
- Centrale telefoniczne
- Zasilanie awaryjne automatyki i zabezpieczeń
- Systemy baterii słonecznych
- Zasilacze UPS
- Urządzenia mobilne