

1722/87 Wideomonitor do zestawu 1722/95 oraz 1722/96, wyświetlacz 7" URMET

Producent: Urmet
Cena netto: 1433.33 zł
Cena brutto: 1763.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Monitor cxMODO wyposażono w ekran kolorowy 7" o rozdzielczości 480 x 234 px i przeznaczony jest do pracy w zestawach wideodomofonowych serii MINI Note+ marki URMET. Posiada pięć melodii sygnału wywołania z pełną regulacją głośności, włącznie z funkcją wyciszenia. Urządzenie ma możliwość zapamiętania do 100 zdjęć osób/zdarzeń podczas wywołania w trakcie nieobecności w domu.

Monitor 1722/87 jest kompatybilny z systemem **automatyki budynkowej YOKIS**. Umożliwia to sterowanie wszelkiej maści urządzeniami w automatyce zainstalowanej w lokalu przy użyciu panela, monitora czy pilota. Rozszerzenie systemu o automatykę Yokis pozwoli na spersonalizowane scenariusze i konfiguracje, dzięki którym można dostosować automatykę rolet, okien, markiz, oświetlenia, wentylatora, alarmu czy bramy do swoich potrzeb.

CHARAKTERYSTYKA MONITORA GŁOŚNOMÓWIĄCEGO 1722/85 URMET

- Monitor głośnomówiący o przekątnej 7"
- Menu ekranowe umożliwiające regulację audio i wideo
- Urządzenie bezsłuchawkowe - głośnomówiące
- Pięć dostępnych melodii sygnału wywołania
- Regulacja głośności z funkcją „mute”

DANE TECHNICZNE MONITORA URMET 1722/87

1722/87 Wideomonitor

Monitor dotykowy	7", kolorowy
Rozdzielczość [px]	480 x 234
Sygnał dzwonka	5 dostępnych melodii sygnału wywołania, regulacja głośności z funkcją "mute"

1722/87

Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none">• Menu ekranowe umożliwiające regulację audio i wideo• Tryb rozmowy bez użycia rąk• Możliwość zapamiętania do 100 zdjęć osób/zdarzeń podczas wywołania w trakcie nieobecności w domu• Obsługa elektrozaczepów sterowanych impulsowo lub z zasilaniem ciągłym (z możliwością ustawienia czasu)• Możliwość sterowania napędem bramy za pomocą styku bezpotencjałowego w panelu• Możliwość podłączenia przycisków otwarcia furtki• Możliwość podłączenia przycisków otwarcia bramy• Możliwość załączenia podglądu z panelu w dowolnym monitorze (Master/Slave)
Dodatkowe możliwości	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość połączenia wtórnika wywołania, lub bezprzewodowego wtórnika wywołania do wideomonitora MASTER• Wywołanie interkomowe monitorów w obrębie danego lokalu• Wywołanie interkomowe monitorów w różnych lokalach• Możliwość przekierowania rozmów na urządzenie mobilne (Smartfone/Tablet za pomocą dodatkowej Bramki IP nr ref. 1722/58A (brak w zestawie)• Możliwość dokupienia zamku kodowego 1723/46 jako rozbudowę panelu o dodatkową funkcję (brak w zestawie)
Temperatura pracy [°C]	od -5 do 45
Napięcie zasilania [V DC]	34.5
Pobór prądu [mA]	max. 450 mA
Kolor obudowy	biały
Wymiary [mm]	210 x 135 x 20