

DS-2CE56D1T-IR3Z Kamera kopułowa HD-TVI 2.8-12mm MOTOZOOM, 1080p, zasięg IR do 40m HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 592.68 zł

Cena brutto: 729.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera kopułowa DS-2CE56D1T-IR3Z oparta jest o technologię HD-TVI (**H**igh **D**efinition **T**ransport **V**ideo **I**nterface) i należy do zaawansowanych technologicznie urządzeń telewizji przemysłowej CCTV. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS Image Sensor 2.0 Mpx** oraz zmiennoogniskowy obiektyw 2.8-12 mm (zmotoryzowany) o kącie widzenia około 114~35 stopni. Obraz rejestrowany jest z prędkością 25 kl/s przy rozdzielczości 1080p - 1920 x 1080 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału. Promiennik podczerwieni jest w stanie oświetlić obszar na odległość do 40 metrów. Całość mieści się w ochronnej obudowie o klasie szczelności IP66 i wymiarach 130.54 x 102.4 [mm].

Kamera DS-2CE56D1T-IR3Z HIKVISION została wyposażona w funkcje:

- BLC (*Back Light Compensation*) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła (np. będąc w pomieszczeniu podczas kierowania kamery w stronę okna).
- DNR (*Digital Noise Reduction*) oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- Dzień / Noc (*IR Cut Filter*)
- Maski prywatności i detekcja ruchu
- AGC (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- Odbucie lustrzane i *Anti-flicker*
- WB (*White Balance*), czyli funkcja balansu bieli, która reguluje reakcję urządzenia na różną temperaturę światła tak, aby rejestracja bieli oraz szarości odwzorowywała barwy naturalne.

DANE TECHNICZNE KAMERY DS-2CE56D1T-IR3Z MARKI HIKVISION

DS-2CE56D1T-IR3Z Kamera

Przetwornik	2MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	1930 (H) x 1088 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	<ul style="list-style-type: none">• kolor: 0.01 lux @ F1.2, AGC On• 0 lux przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/25(30) ~ 1/50 000
Obiektyw	<ul style="list-style-type: none">• 2.8 mm• Kąt widzenia: 35.1-114.5°
Mocowanie obiektywu	Ø 14
Regulacja [°]	<ul style="list-style-type: none">• Pochylenie: 0~75• Obrót: 0~360
Dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	Wewnętrzna
Prędkość klatki video	1080p: 25/30 fps
Wyjście video HD	1x Analog HD (gniazdo BNC)
Stosunek S/N	Ponad 62 dB

Menu

Kamera ID	On / off (0-255)
AGC	Obsługuje
Tryb Dzień/Noc	Color / BW / Auto / EXT
Balans bieli (White Balance)	Auto / User / Push / 8000K / 6000K / 4200K / 3000K
Maski prywatności (Privacy Mask)	On / off, max. 2 strefy
Detekcja ruchu (Motion Detection)	On / off, max. 4 strefy
BLC	Obsługuje
Anti-Flicker	On / off
Język	angielski, chiński
Pozostałe funkcje	<ul style="list-style-type: none">• cyfrowa redukcja szumów (DNR)• odbicie lustrzane

Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność	-40 °C ~ +60 °C / 90%
Napięcie zasilania [V DC]	12
Moc (pobór prądu) [W]	max. 5 W

DS-2CE56D1T-IR3Z

Klasa szczelności IP66
Zasięg oświetlacza IR około 40 [metry]
Komunikacja Up-the-Coax
Protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI)
Wymiary [mm] Ø 130.54 x 102.4
Waga [g] 710