

## DS-2CE16D0T-IT3 Kamera tubowa HD-TVI 2.8mm, 1080p, zasięg IR do 40m HIKVISION

**Producent:** HIKVISION

**Cena netto:** 260.98 zł

**Cena brutto:** 321.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Kamera tubowa DS-2CE16D0T-IT3** oparta jest o technologię HD-TVI (**H**igh **D**efinition **T**ransport **V**ideo **I**nterface) i należy do zaawansowanych technologicznie urządzeń telewizji przemysłowej CCTV. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS Image Sensor 2.0 Mpx** oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i kącie widzenia około 103 stopni. Obraz rejestrowany jest z prędkością 25 kl/s przy rozdzielczości 1080p - 1920 x 1080 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału. Promiennik podczerwieni jest w stanie oświetlić obszar na odległość do 20 metrów. Całość mieści się w ochronnej obudowie o klasie szczelności IP66 i wymiarach 86.22 x 82.05 x 220.13 [mm].

### DANE TECHNICZNE KAMERY DS-2CE16D0T-IT3 2.8mm MARKI HIKVISION

#### DS-2CE16D0T-IT3 2.8mm Kamera

Przetwornik	2 MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	1930(H)x1088(V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.01 Lux / F1.2 AGC On</li> <li>• 0 Lux, przy włączonym IR</li> </ul>
Obiektyw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.8 mm</li> <li>• Kąt widzenia: około 103°</li> </ul>
Dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

#### Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność	-40°C ~ +60°C / 90%
Napięcie zasilania [V DC]	12
Klasa szczelności	IP66

## DS-2CE16D0T-IT3 2.8mm

Zasięg  
oświetlacza do 40  
IR [metry]  
Wymiary 86.22 x 82.05 x 220.13  
[mm]  
Waga [g] 430