

## BCS-PIP3X2M-IR Panoramiczna kamera IP 2.0 Mpx BCS PRO

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 5294.31 zł

**Cena brutto:** 6512.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera IP **BCS-PIP3X2M-IR** z serii **BCS PRO**. Urządzenie zostało wyposażone w trzy zintegrowane przetworniki obrazu 2MPX, każdy z obiektywem 3.6 mm. Dzięki wbudowanym algorytmom, kamera prezentuje **panoramiczny obraz o kącie 180°** w rozdzielczości 6MPx.

Kamera, dzięki swojej konstrukcji może zastąpić trzy oddzielne urządzenia.

**BCS-PIP3X2M-IR** posiada wejście na karty MicroSD o maksymalnej pojemności 128 GB oraz szereg funkcji, m.in.: WDR (120dB), Dzień / Noc **ICR**, AGC, AWB, BLC, HLC, 3DNR. Wyposażona jest także w inteligentne funkcje detekcji, tj.

- przekroczenia linii
- detekcji intruza
- zmiany sceny
- detekcji twarzy
- pojawienia się i zniknięcia obiektu oraz detekcji audio
- mapa ciepła
- E-PTZ

### Kamera PIO3X2M-IR BCS została wyposażona w funkcje:

- WDR (120 dB), czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- Dzień / Noc (IR Cut Filter)
- Inteligentna detekcja
- AGC (Auto Gain Control) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- BLC (Back Light Compensation) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z

powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.

- AWB, czyli funkcja balansu bieli, która reguluje reakcję urządzenia na różną temperaturę światła tak, aby rejestracja bieli oraz szarości odwzorowywała barwy naturalne.

### Parametry techniczne kamery panoramicznej IP 2.0 MPx BCS-PIP3X2M:

	<b>BCS-PIP3X2M</b>
Przetwornik	<b>3x</b> 1/2.8" 2Mpx PS Exmor R CMOS
Kompresja	H.264 / MJPEG
Prędkość video	25 kl/s - rozdzielczość 4096x832 px
Obiektyw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3x</b> 3.6 mm</li> <li>• wsparcie dla podglądu panoramicznego 180°</li> </ul>
Promiennik podczerwieni	zasięg do 30 metrów LED SMART w technologii Black Glass
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wejścia: 1</li> <li>• wyjścia: 1</li> </ul>
Alarm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wejścia: 2</li> <li>• wyjścia: 1</li> </ul>
Klasa szczelności	IP67
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzień/Noc (ICR)</li> <li>• funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)</li> <li>• obszar zainteresowania (ROI)</li> <li>• elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)</li> <li>• wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS</li> </ul>
Funkcje inteligentnej detekcji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• pozostawienie/zaginięcie obiektu</li> <li>• zmiana sceny</li> <li>• detekcja audio</li> <li>• mapa ciepła</li> <li>• E-PTZ</li> <li>• detekcja twarzy</li> <li>• zliczanie ludzi</li> </ul>
Wbudowane wejście kart Micro SD	max. 128 GB
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC 24V</li> <li>• PoE 802.3af</li> </ul>