

## GSD-604HP 6-portowy switch PoE dla 4 kamer IP, 4x PoE + 2x UPLINK PLANET

**Producent:** Planet

**Cena netto:** 251.22 zł

**Cena brutto:** 309.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Niezarządzalny switch GSD-604HP** wyposażony został w **6 portów Gigabit Ethernet. 4x PoE** oraz 2x UPLINK. Umożliwia zasilanie kamer pracujących w standardzie IEEE 802.3af (PoE) lub IEEE 802.3at (PoE+). Do 30W mocy na port.

Technologia PoE wbudowana w switch **GSD-604HP Planet** umożliwia przesłanie jednym przewodem UTP jednocześnie danych oraz zasilania urządzenia sieciowego. Metoda ta umożliwia nam znaczną redukcję kosztów instalacji oraz czasu jaki potrzebny jest na wdrożenie systemu monitoringu IP. W skład urządzeń zasilanych w ten sposób wchodzi nie tylko kamery IP, lecz również telefon IP, access point czy router.

### Podstawowe właściwości PoE (Power over Ethernet):

- Zgodność z IEEE 802.3af, 802.3at
- Zasilanie do 4 urządzeń
- Obsługuje zasilanie **PoE do 30W na każdy port PoE**
- Automatyczne wykrywanie urządzeń PoE
- Budżet mocy 55W
- Ochrona obwodu zapobiega zakłóceniom zasilania pomiędzy portami
- Zasilanie PoE do 100 metrów
- Zarządzanie PoE:
  - pełna kontrola nad budżetem PoE
  - funkcja włącz/wyłącz dla każdego z portów
  - priorytet zasilania portu

### DANE TECHNICZNE PRZEŁĄCZNIKA 6-PORTOWEGO GSD-604HP PLANET

#### GSD-604HP

Standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af PoE, 802.3at PoE+

## GSD-604HP

Metoda transmisji	Store-and-Forward
Tablica MAC	8K
Przepustowość	8.92 Mbps @ 64 bajty
Porty	6 10/100/1000 Mb/s, auto MDI / MDIX
Zasilanie	4 porty IEEE 802.3af / 802.3at PoE: 54 VDC, 15.4 W / port PoE+: 54 VDC, 30 W / port
Budżet mocy PoE	55 W
Temperatura pracy	0 °C do 50 °C
Waga	374 g
Wymiary [mm]	160 x 92.5 x 28