

INT-KWRL-WSW

Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem kart zblizeniowych, biały SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 691.87 zł

Cena brutto: 851.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Manipulator **INT-KWRL-WSW** przeznaczony jest to programowania i obsługi central alarmowych **SATEL** z rodziny **INTEGRA / INTEGRA Plus**. Został wyposażony **w moduł bezprzewodowy (komunikacja w ramach systemu ABAX)**. Do połączenia centrali z manipulatorem niezbędny jest jeden z kontrolerów: **ACU-120** lub **ACU-270**. Manipulator posiada dwuwierszowy, tekstowy wyświetlacz LCD. Elegancka obudowa w kolorze białym posiada klapkę zakrywającą obszar standardowych przycisków klawiatury numerycznej.

Dodatkową zaletą INT-KWRL-WSW jest wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, dzięki któremu aby obsługiwać system alarmowy nie trzeba wpisywać kodu. Istnieje możliwość wyłączenia czytnika w celu zmniejszenia zużycia energii.

Zastosowane w manipulatorze baterie CR123A 3V umożliwiają nieprzerwaną pracę urządzenia nawet do 3 lat.

Uwaga. Manipulator INT-KWRL-WSW SATEL został wycofany z oferty.

Właściwości INT-KWRL-WSW SATEL:

- Manipulator do obsługi systemów z rodziny **INTEGRA / INTEGRA Plus SATEL**
- **Bezprzewodowy, system ABAX**
- Dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz
- Do podłączenia z centralą **niezbędny jest kontroler ACU-120 lub ACU-270**

- Zasięg manipulatora:
 - do 400 metrów przy połączeniu z ACU-270
 - do 800 metrów przy połączeniu z ACU-120
- Dwuwierszowy, tekstowy **wyświetlacz LCD** oraz standardowa klawiatura z fizycznymi przyciskami
- Klapka zakrywająca obszar klawiatury tworzy po zamknięciu elegancką, błyszczącą powierzchnię
- Wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych
- **Obudowa w kolorze białym z klapką**

Parametry techniczne manipulatora INT-KWRL-WSW:

Model / Producent	INT-KWRL-WSW SATEL
Wymiary obudowy:	145 x 143 x 25 mm
Kolor obudowy:	Biały
Masa:	374 g
Zakres temperatury pracy:	-10°C +55°C
Maksymalna wilgotność:	93 +/-3%
Bateria:	2x CR123A 3V
Klasa środowiskowa wg EN50130-5:	II
Pasma częstotliwości pracy:	868,0 ~ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej:	<ul style="list-style-type: none"> • dla ACU-120: do 800 metrów • dla ACU-270: do 400 metrów