

DS-7604NI-E1/A Rejestrator IP 4 kanałowy, 6MPx HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 682.93 zł

Cena brutto: 840.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator 4-kanałowy **HIKVISION** o symbolu **DS-7604NI-E1/A** to zaawansowane technicznie urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami sieciowymi IP. Rejestruje obraz 4 kamer w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx z prędkością do 50 klatek na sekundę. Urządzenie wyposażone zostało w **wysokiej rozdzielczości wyjście video HDMI / VGA** (naprzemiennie) oraz wejście i wyjście sygnału audio. Obudowa umożliwia montaż **jednego dysku HDD SATA o pojemności do 4 TB**. Model jest zgodny ze standardem **ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA DS-7604NI-E1/A MARKI HIKVISION

DS-7604NI-E1/A

Wejścia video / audio

Ilość wejść video	4
Obsługiwane typy kamer	IP
Ilość wejść audio	1 (RCA - 2.0 Vp-p, 1 kOhm)

Wyjścia video / audio

Wyjścia video	1x HDMI / VGA
HDMI / VGA	1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczość nagrywania	6MP / 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Prędkość nagrywania	50 kl/s
Wyjście audio	1 (RCA - liniowe, 1 kOhm)
Rozdzielczości kodowania	6MP / 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały w rozdzielczości 1080p

Zarządzanie siecią

Bitrate	
przychodzący / wychodzący	40 / 80 Mbps

DS - 7604NI - E1/A

Zdalne
połączenia 32

Interfejs SATA

Max. ilość
dysków 1

Pojemność do 4 TB

Sieć 1x RJ-45, 10M / 100M / 1000M

Porty USB
1x USB 2.0
1x USB 3.0

Alarm 4 wejścia
1 wyjście

Napięcie
zasilania (V) 12 V DC

Pobór mocy
(W) do 10 W (bez dysków twardych)

Temperatura
pracy (°C) -10 ~ +55

Wilgotność
pracy 10% ~ 90%

Wymiary (mm) 315 x 230 x 45 (obudowa 1U)

Waga (kg) około 1 kg

Dysk HDD

Porty

Ogólne