

## DS-2CD1021-I(2.8mm) Kamera IP, 2.0 MPx, tubowa HIKVISION



**Producent:** HIKVISION  
**Cena netto:** 370.73 zł  
**Cena brutto:** 456.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Kamera tubowa DS-2CD1021-I** oparta jest o technologię IP i należy do zaawansowanych technologicznie urządzeń telewizji przemysłowej CCTV. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS Progressive Scan 2.0 Mpx** oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i kącie widzenia około 105 stopni. Obraz rejestrowany jest z prędkością 25 kl/s przy rozdzielczości 1080p - 1920 x 1080 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału. Promiennik podczerwieni jest w stanie oświetlić obszar na odległość do 30 metrów. Całość mieści się w wytrzymałej obudowie o klasie szczelności IP67 i wymiarach 69.1 x 66 x 172.7 [mm].

### DANE TECHNICZNE KAMERY DS-2CD1021-I 2.8mm MARKI HIKVISION

#### DS-2CD1021-I 2.8mm Kamera

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Przetwornik                     | 1/2.8" CMOS Progressive Scan                             |
| Rozdzielczość max. [px]         | 1920 x 1080                                              |
| Czułość (minimalne oświetlenie) | Kolor: 0.01 lux / F1.2, AGC On (0 Lux przy włączonym IR) |
| Prędkość migawki [s]            | 1/3 ~ 1/100 000                                          |
| Dzień / Noc                     | Mechaniczny filtr podczerwieni ICR                       |
| Zasięg promiennika IR           | Max. do 30 m                                             |
| Cyfrowa redukcja szumów         | 3D DNR                                                   |
| WDR                             | Szeroki zakres dynamiki (cyfrowy)                        |
| Regulacja 3-Axis [°]            | Pozioma: 0~360<br>Pionowa: -90~90<br>Obrót: 0~360        |

#### Obiektyw

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Obiektyw stałogniskowy    | 2.8 mm |
| Apertura                  | F2.0   |
| Poziome pole widzenia [°] | 105.8  |

## DS-2CD1021-I 2.8mm

Mocowanie M12

### Kompresja

Bitrate wideo 32 kbps ~ 8 Mbps  
Klatki wideo 1080p: 25 k/s  
Kompresja wideo

- główny strumień: H.264+ / H.264
- drugi strumień: H.264 / MJPEG

Typ strumienia H.264 Profil główny / Profil wysoki

### Sieć

Pamięć NAS (NFS, SMB/CIFS)  
Detekcje Detekcja ruchu  
Protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour  
Wywołanie alarmu Ingerencja w pliki wideo, sieć odłączona, konflikt adresów IP  
Standard ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI  
Komunikacja 1x RJ-45 10/100 Mbps  
Funkcje *Anti-Flicker*, Heartbeat, odbicie, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP

### Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność -30°C ~ +60°C / 95%  
Napięcie zasilania [V DC] 12 **PoE 802.3af**  
Pobór mocy [W] Max. 5 W / 6.5 W (PoE)  
Klasa szczelności IP67  
Wymiary [mm] 69.1 × 66 × 172.7  
Waga [g] 500

## WYMIARY KAMERY STAŁOOGNISKOWEJ HIKVISION DS-2CD1021-I