

## BCS-P-SP2402G-SFP 24-portowy switch PoE + 2x RJ45/SFP BCS POINT

**Producent:** BCS POINT

**Cena netto:** 1900.00 zł

**Cena brutto:** 2337.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Niezarządzalny switch **BCS-P-SP2402G-SFP** BCS POINT wyposażony w **24 porty PoE** oraz **2 gigabitowe porty Combo RJ45/SFP**. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, nie wymaga konfiguracji.

Maksymalna moc łącznie podłączonych urządzeń PoE wynosi 400W. **Standard PoE 802.3af/at** pozwala na zasilanie z mocą do **30W / port** na dystansie do 250 metrów (w trybie EXTEND).

Całość zamknięta została w solidnej, wysokiej jakości metalowej obudowie.

### DANE TECHNICZNE PRZEŁĄCZNIKA 10-PORTOWEGO BCS-P-SP2402G-SFP BCS POINT:

| Model / Producent:             | BCS-P-SP2402G-SFP BCS POINT  |
|--------------------------------|--|
| Porty                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>24x</b> 10/100 Base-TX (wszystkie obsługują PoE)</li><li>• <b>2x</b> Gigabit combo port (RJ45 i SFP)</li></ul>  |
| Porty PoE                      | <b>24 portów PoE: Port-1 do Port-16</b>  |
| Właściwości portów             | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX) <ul style="list-style-type: none"><li>• 802.3u 100BASE-TX</li><li>• 802.3ab 100BASE-T</li></ul>   |
| Standardy IEEE                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 802.3z 100BASE-X</li><li>• ANSI/IEEE 802.3 NWay</li><li>• 802.3x flow control</li><li>• 802.3af PoE, 802.3at PoE+</li></ul>  |
| Tablica adresów MAC            | 4K   |
| Przepustowość                  | 8.8 Gbps   |
| Szybkość przekierowań pakietów | 6.55 Mpps  |
| Tryb EXTEND                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryb "Extend" wyłączony: normalna komunikacja między wszystkimi portami urządzenia</li><li>• <b>Tryb "Extend" włączony:</b> działa na zasadzie per-port z szybkością 10 Mbps duplex i pozwala na zasilanie <b>30W PoE na dystansie do 250 metrów</b></li></ul> |

**Model /  
Producent:**

**BCS-P-SP2402G-SFP BCS POINT**

Maksymalna  
moc

podłączonych 400 W, max. 30 W / port  
urządzeń  
łącznie

Zasilanie AC 100-240V

Pobór mocy <450W

Temperatura  
pracy 0 °C do 40 °C

Wilgotność  
pracy 10% ~ 85%

Wymiary [mm] 440 x 280 x 44 mm