

## DS-2CD1641FWD-I(2.8-12mm) Kamera IP, 4.0 MPx, tulejowa HIKVISION

**Producent:** HIKVISION

**Cena netto:** 1040.65 zł

**Cena brutto:** 1280.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Kamera tulejowa DS-2CD1641FWD-I** oparta jest o technologię IP i należy do zaawansowanych technologicznie urządzeń telewizji przemysłowej CCTV. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS Progressive Scan 4.0 Mpx** oraz regulowany obiektyw o ogniskowej 2.8 do 12 mm i kącie widzenia około 108-31 stopni. Obraz rejestrowany jest z prędkością 20 kl/s przy rozdzielczości 2688 x 1520 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału. Promiennik podczerwieni jest w stanie oświetlić obszar na odległość do 30 metrów. Całość mieści się w wytrzymałej obudowie o klasie szczelności IP67 w wymiarach 91.6 x 105 x 294.5 [mm].

### DANE TECHNICZNE KAMERY DS-2CD1641FWD-I 2.8-12mm MARKI HIKVISION

#### DS-2CD1641FWD-I 2.8-12mm Kamera

Przetwornik	1/4" CMOS Progressive Scan
Rozdzielczość max. [px]	2688 x 1520
Czułość (minimalne oświetlenie)	Kolor: 0.01 lux / F1.2, AGC On (0 Lux przy włączonym IR)
Prędkość migawki [s]	1/3 ~ 1/100 000
Dzień / Noc	Mechaniczne filtr podczerwieni ICR
Zasięg promiennika IR	max. do 30 m
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	120 dB
Regulacja 3-Axis [°]	Pozioma: 0~355 Pionowa: 0~100 Obrót: 0~355

#### Obiektyw

## DS-2CD1641FWD-I 2.8-12mm

Obiektyw regulowany	2.8-12 mm
Apertura	F1.4
Poziome pole widzenia [°]	108 do 31
Mocowanie	Φ14

### Kompresja

Bitrate wideo	32 kbps ~ 16 Mbps
Klatki wideo	2688 x 1520: 20 kl/s 1080p: 25 kl/s
Kompresja wideo	• główny strumień: H.264+ / H.264 • drugi strumień: H.264 / MJPEG
Typ strumienia H.264	Profil główny / Profil wysoki
Dual Stream	Tak

### Sieć

Pamięć	• Obsługa kart MicroSD/SDHC/SDXC o maksymalnej pojemności 128 GB • NAS (NFS/SMB/CIFS) • ANR
Detekcje	Detekcja ruchu
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wywołanie alarmu	Ingerencja w pliki wideo, sieć odłączona, konflikt adresów IP, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI 1x RJ-45 10/100 Mbps
Komunikacja	1 Vp-p wyjście kompozytowe (75Ω / BNC) Przycisk RESET
Funkcje	<i>Anti-Flicker</i> , odbicie, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP

### Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność	-30°C ~ +60°C / 95%
Napięcie zasilania [V DC]	12 <b>PoE 802.3af</b>
Pobór mocy [W]	Max. 11
Klasa szczelności	IP67
Wymiary [mm]	91,6 × 105 × 294.5
Waga [g]	1200