

IGS-10020HPT 8-portowy switch PoE + 2x SFP PLANET

Producent: Planet

Cena netto: 1641.46 zł

Cena brutto: 2019.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zarządzalny przemysłowy switch IGS-10020HPT PLANET wyposażony w **8 portów PoE** oraz **2 porty SFP**. Budżet PoE dla urządzenia wynosi 270W, co przy standardzie 802.3af/at gwarantuje moc na poziomie **30 W/port**. Całość zamknięta jest w solidnej metalowej obudowie (klasa IP30) umożliwiającej montaż urządzenia na ścianie lub na szynie DIN. Switch może pracować w szerokim zakresie temperatur: -40 do +75°C.

IGS-10020HPT jest przełącznikiem zarządzalnym. Zmiana ustawień urządzenia jest możliwa poprzez interfejs sieciowy, TELNET oraz protokół SNMP. Oferuje zdalne bezpieczne zarządzanie przy wykorzystaniu SSH, SSL i połączeń SNMPv3, które szyfrują zawartość pakietów podczas każdej sesji.

Podstawowe właściwości PoE (Power over Ethernet):

- Zgodność z IEEE 802.3af, 802.3at
- Zasilanie do 8 urządzeń
- Obsługuje zasilanie **PoE do 30W na każdy port PoE**
- Automatyczne wykrywanie urządzeń PoE
- Ochrona obwodu zapobiega zakłóceniom zasilania pomiędzy portami
- Zasilanie PoE do 100 metrów
- Zarządzanie PoE:
 - pełna kontrola nad budżetem PoE
 - funkcja włącz/wyłącz dla każdego z portów
 - priorytet zasilania portu

Wbudowane 2 sloty mini-GBIC umożliwiają montaż modułów światłowodowych 100Base-FX oraz 1000Base-SX/LX SFP (Small Form-Factor Pluggable). Instalator ma możliwość elastycznie dobrać odpowiedni moduł SFP, w zależności od odległości lub wymaganej prędkości transmisji.

Przełącznik nie posiada zasilacza zewnętrznego. Odpowiednie urządzenie należy dokupić osobno, polecamy np.:

- **MDR-60-48** Mean Well
- lub **MDR-100-48** Mean Well

DANE TECHNICZNE PRZEŁĄCZNIKA PRZEMYSŁOWEGO IGS-10020HPT PLANET

IGS-10020HPT PLANET

Standardy IEEE 802.3	802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af PoE, 802.3at PoE+
Metoda transmisji	Store-and-Forward
Tablica MAC	8K
Przepustowość	14.8 Mbps @ 64 bajty
Porty miedziane	8x 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X
Interfejsy SFP	2x 100/1000BASE-X SFP, obsługa 100/1000 Mbps (Port-9 do Port-10)
Porty PoE	8x 802.3af/at PoE (Port-1 do Port-8)
Budżet mocy PoE	270W
Konsola	1 x RJ45-to-RS-232 serial port (115200, 8, N, 1)
Obudowa	Metalowa IP30, montaż ścienny lub na szynę DIN
Temperatura pracy	-40 °C do 75 °C
Waga	1,684 kg
Wymiary [mm]	152 x 107 x 72 mm