

DS-2CD1H21WD-IZ(2.8-12mm) Kamera IP, 2.0 MPx, turret HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 877.24 zł

Cena brutto: 1079.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera turret DS-2CD1H21WD-IZ oparta jest o technologię IP i należy do zaawansowanych technologicznie urządzeń telewizji przemysłowej CCTV. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS Progressive Scan 2.0 Mpx** oraz regulowany obiektyw **MOTOZOOM** o ogniskowej 2.8 do 12 mm i kącie widzenia około 90-35 stopni. Obraz rejestrowany jest z prędkością 25 kl/s przy rozdzielczości 1080p - 1920 x 1080 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału. Promiennik podczerwieni jest w stanie oświetlić obszar na odległość do 20-30 metrów. Całość mieści się w wytrzymałej obudowie o klasie szczelności IP67 w wymiarach 130.5 x 102.4 [mm].

DANE TECHNICZNE KAMERY DS-2CD1H21WD-IZ 2.8-12mm MARKI HIKVISION

DS-2CD1H21WD-IZ 2.8-12mm Kamera

Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Efektywna liczba pikseli [px]	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	Kolor: 0.01 / f1.2, AGC On 0 Lux przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/3 ~ 1/100 000
Obiektyw	2.8~12 mm, MOTOZOOM Kąt widzenia: około 90°-35°
Mocowanie obiektywu	Φ14
Dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

DS-2CD1H21WD-IZ 2.8-12mm

Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	120 dB
Regulacja 3-Axis [°]	Pozioma: 0~360 Pionowa: 0~65 Obrót: 0~360

Kompresja

Bitrate wideo	32 kbps ~ 8 Mbps
Klatki wideo	1080p: 25 kl/s
Kompresja wideo	• główny strumień: H.264+ / H.264 • drugi strumień: H.264 / MJPEG
Typ strumienia H.264	Profil główny / Profil wysoki

Sieć

Pamięć	NAS (NFS/SMB/CIFS)
Detekcje	Detekcja ruchu
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wywołanie alarmu	Ingerencja w pliki wideo, sieć odłączona, konflikt adresów IP
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Komunikacja	1x RJ-45 10/100 Mbps
Funkcje	<i>Anti-Flicker</i> , odbicie, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP

Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność	-30°C ~ +60°C / 95%
Napięcie zasilania [V DC]	12 PoE 802.3af
Pobór prądu [W]	Max. 8.5 W / 11 W (PoE)
Klasa ochrony	IP67
Zasięg oświetlacza IR [metry]	20 m do 30 m
Wymiary [mm]	Ø 130.5 x 102.4
Waga [g]	485