

BCS-NVR0802C-P-III Rejestrator IP 8 kanałowy, mobilny BCS PRO

Producent: BCS

Cena netto: 2438.21 zł

Cena brutto: 2999.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-NVR0802C-P-III to 8 kanałowy, mobilny rejestrator IP serii **BCS PRO** zapisujący obraz **w rozdzielczości 1080p FullHD**. Urządzenie obsługuje maksymalnie **2 dyski twarde 2,5"** max. 1TB każdy. Port eSata umożliwia zwiększenie przestrzeni dyskowej o cztery dyski po 2TB każdy.

Rejestrator posiada 4-ro portowy switch PoE 802.3af (15W/port) oraz wejście sieciowe RJ45 (10/100/1000M). Pozostałe interfejsy urządzenia: 3G, GPS z antenami w komplecie, 3x USB.

BCS-NVR0802C-P-III jest **zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF**, umożliwiając tym samym obsługę kamer IP innych producentów.

Uwaga. Cena rejestratora mobilnego BCS-NVR0802C-P-III ustalana jest indywidualnie po dostarczeniu informacji o projekcie.

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR0802CP Z RODZINY BCS PRO

BCS-P-NVR0802C-P-III

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Kompresja | H.264 / H.265 / MJPEG |
| Ilość kanałów video | do 8 |
| Pasma bitrate wej./wyj. | 32 / 32 Mbps |
| | • 3MPx (2048x1536) |
| | • 1080p |
| Rozdzielczość nagrywania | • 1.3 Mpx |
| | • 720p |
| | • D1 |
| | • 1920 x 1080 |
| Rozdzielczość wyświetlania | • 1280 x 1024 |
| | • 1280 x 720 |
| | • 1024 x 768 |
| Podział ekranu | • 1/4/8/9 |

BCS - P - NVR0802C - P - III

| | |
|----------------------|---|
| Audio | <ul style="list-style-type: none">• wejścia: 1• wyjścia: 1 jednokanałowy tor dwukierunkowy |
| Alarm | <ul style="list-style-type: none">• wejścia: 8• wyjścia: 3 |
| Wyjścia video | <ul style="list-style-type: none">• 1x TV• 1x VGA |
| Sieć | 1x RJ-45 (10/100/1000M) |
| PoE | 4-portowy switch PoE (802.3af) |
| Obsługa HDD | <ul style="list-style-type: none">• 2x SATA/HDD 2.5", max. 1 TB każdy• eSATA: max. 4 HDD (2TB każdy) |
| Pozostałe interfejsy | <ul style="list-style-type: none">• 3x USB• RS485 / RS232 - klawiatura, komunikacja PC, PTZ• moduł GPS• 3G |
| Temperatura pracy | od -20 °C do 55 °C |
| Wymiary | 180x208x100 [mm] |
| Waga | 3 kg (bez HDD) |
| Zasilanie | DC 6V - 36V |
| Pobór mocy | 20 W (bez HDD) |