

## ProLite LH4981S-B1 Monitor 49" FullHD matryca IPS LED, 2 x HDMI Iiyama

**Producent:** iiyama

**Cena netto:** 4439.84 zł

**Cena brutto:** 5461.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**LH4981S-B1** Monitor 49" marki Iiyama Full HD z **możliwością pracy 24/7** oraz gniazdem OPS. Wyposażony w **matrycę IPS** wielkoformatowy panel LH4981S odznacza się bardzo cienką ramką. Panel gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Szeroki wachlarz wejść wideo i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami oraz możliwość pracy w połączeniach typu daisy chain. Dodatkowo, wbudowane tzw. gniazdo opcji (zgodne ze standardem OPS) umożliwia łatwą integrację monitora np. z mini PC. Ekran można zamontować w poziomie lub pionie. iiyama LH4981S doskonale sprawdzi się więc we wszelkich zastosowaniach typu Digital Signage.

#### IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

#### Gniazdo OPS

Dodatkowe wbudowane tzw. gniazdo opcji (zgodne ze standardem OPS) umożliwia łatwą integrację monitora np. z mini PC.

#### Seria Ultra Slim

Monitory z serii Ultra Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.

#### Połączenie daisy chain przez DisplayPort/HDMI

Daisy chain to łańcuchowe połączenie umożliwiające połączenie kilku ekranów razem. Główną jego zaletą jest prostota ponieważ, kolejne ekrany dołączane są do następnych za pośrednictwem łącza DisplayPort lub HDMI bez konieczności łączenia każdego ekranu z każdym. Łańcuch z łatwością można więc powiększać o kolejne ogniwa aż do określonego maksimum.

#### Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80).

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA PROLITE LH4981S-B1 Iiyama

Model	<b>ProLite LH4981S-B1</b>
Producent	Iiyama
	<b>Charakterystyka obrazu</b>
PRZEKĄTNA EKRANU	48.5"; 123.2 cm
FORMAT OBRAZU	16 : 9

PANEL	IPS LED, matowe wykończenie
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
JASNOŚĆ	500 cd/m <sup>2</sup> typowa
KONTRAST	1300 : 1 typowy
CZAS REAKCJI	8 ms
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°
WYŚWIETLANE KOLORY	1.07 billion
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	604 x 1073.8 mm; 23.8" x 42.3"
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.55926 x 0.55926 mm
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 83 kHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	50-76 Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate Sync
MAKSYMALNY CZAS PRACY BEZ PRZERWY	24 godziny/dobę
	<b>Interfejsy</b>
HDCP	tak
GNIAZDO OPCJI	tak (zgodne ze standardem OPS)
VIDEO IN	VGA, DVI, 2x HDMI, DisplayPort, Comp. RCA
VIDEO OUT	DVI, DisplayPort 1.2 (daisy chain)
AUDIO IN	RCA (L/R), MiniJack
AUDIO OUT	RCA (L/R), głośniki
STEROWANIE	RS232C (IN/OUT), RJ45 (LAN), IR (IN/OUT)
ODTWARZANIE MEDIÓW Z NOŚNIKA USB ZŁĄCZA	tak USB 2.0 (odtwarzanie multimediiów / peryferia)
	<b>Właściwości</b>
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 14 językach (EN, DE, NL, FR, IT, ES, RU, PL, CZ, TU, Chiński, PT, Arabski, JP), obsługa poprzez przyciski lub pilotem (dołączony) <ul style="list-style-type: none"> <li>• obraz (styl obrazu, przywróć styl, kontrast podświetlenia, kolor, ostrość, redukcja szumów, redukcja zniekształceń, digital crystal clear, zaawansowane, gra lub komputer, format i krawędzie),</li> <li>• dźwięk (styl dźwięku, przywróć styl, basy, soprany, balans, efekt surround, wyjście audio, zaawansowane),</li> <li>• tiling (włącz, monitory w poziomie, monitory w pionie, pozycja, kompensacja ramek),</li> <li>• ustawienia ogólne (język, identyfikator monitora, wyszukiwanie automatyczne, zegar, harmonogram, wyłącznik czasowy, EasyLink, autoregulacja, blokada klawiatury, blokada pilota, pixel shift, smart power, Wake on LAN, stan włączenia, LED, opóźnij włączenie, logo, APM, iformacja OSD, wersja DisplayPort, port sterowania przez sieć, ustawienia fabryczne),</li> <li>• ustawienia sieci (wyświetl ustawienia sieci, konfiguracja sieci, statyczna konfiguracja adresu IP, urządzenie renderujące media cyfrowe, nazwa sieci)</li> </ul>
PARAMETRY REGULOWANE	
GŁOŚNIKI	2 x 10 W (Stereo)
ZGODNOŚĆ	CB, CE, CU, TÜV-Bauart
STANDARD VESA	400 x 400 mm
KOLOR	czarny
STEROWANIE ZEWNĘTRZNE	pilot
ORIENTACJA	pozioma/pionowa
KONSTRUKCJA BEZ WENTYLATORA	tak
METALOWA OBUDOWA	tak
	<b>Akcesoria</b>

AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel DVI, kabel HDMI, kabel mDP-DP, kabel DisplayPort, kabel RS232C, pilot, naklejka z logo iiyama, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
	<b>Zarządzanie energią</b>
ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	135 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS
	<b>Klasa szczelności (EU)</b>
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	C
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE PRACY	132.7W
ROczne ZUŻYCIE ENERGII	194 kWh/rok
PRZEKĄTNA OBSZARU WIDOCZNEGO	123 cm; 48.5"; (segment 49")
	<b>Wymiary / waga</b>
WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	1093 x 623 x 71 mm
WAGA	19 kg