

BCS-P-NVR0801-4KE-III Rejestrator IP 8-kanałowy BCS POINT

Producent: BCS POINT

Cena netto: 478.86 zł

Cena brutto: 589.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-P-NVR0801-4KE-III to 8-kanałowy rejestrator marki **BCS POINT** zapisujący obraz w maksymalnej rozdzielczości **8 Mpx - 4K**. Kompresuje obraz w jednym z czterech standardów: H.265+, H.265, H.264+ lub H.264. Urządzenie posiada możliwość podpięcia **jednego dysku twardego** SATA, przy czym maksymalna pojemność nośnika nie może przekroczyć **6 TB**. Wyposażony jest w jedno wyjście HDMI 4K oraz jedno VGA Full HD — jednoczesna praca wyjść. Ma wbudowane najpotrzebniejsze interfejsy: port RJ-45 oraz dwa porty USB w wersji 2.0. Rejestrator jest zgodny ze standardem ONVIF i posiada wbudowany Web Serwer. Obsługę można sprawować z poziomu oprogramowania CMS (BCS Manager), aplikacji mobilnej (Android / iOS) lub P2P.

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA BCS POINT BCS-P-NVR0801-4KE-III

- Typ urządzenia: **rejestrator IP**
- Ilość kanałów wideo: **8**
- Rozdzielczość nagrywania: **do 8 Mpx**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- Ilość obsługiwanych dysków: **1**
- Maksymalna pojemność dysku: **6 TB**
- Pasma przychodzące: **64 Mbps**
- Wyjścia wideo: **1x VGA/HDMI**
- Interfejsy: **1x RJ-45, 2x USB, wyjście audio**
- Alarm: **brak**
- Switch PoE: **brak**
- Pozostałe: **zaawansowana wideo detekcja, obsługa funkcji inteligentnych, ONVIF**

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR0801-4KE-III Z RODZINY BCS POINT

Procesor	wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
Kontrola systemu	mysz, sieć
Kanały IP	8
Wyjścia monitorowe	1x HDMI 4K, 1x VGA 1080p
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920x1080(60Hz), 1920x1080(50Hz), 1600x1200(60Hz), 1280x1024(60Hz), 1280x720(60Hz), 1024x768(60Hz) HDMI: 3840x2160(60Hz), 3840x2160(30Hz), 1920x1080(60Hz), 1920x1080(50Hz), 1600x1200(60Hz), 1280x1024(60Hz), 1280x720(60Hz), 1024x768(60Hz)
Tryb korytarzowy	3 / 4 / 5 / 7 / 9
Rozdzielczość nagrywania	8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
Maksymalne pasmo	przychodzące: 64 Mbps wychodzące: 48 Mbps
Wydajność wyświetlania	1x 4K - 30 kl/s 1x 5 Mpx - 30 kl/s 2x 4 Mpx - 30 kl/s 4x 1080p - 30 kl/s 8x 720p - 30 kl/s
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Audio	1 wyjście
Archiwizacja danych	pamięć flash (USB), pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Zdalne połączenia	128
Zgodność	ONVIF
Obsługiwane porty	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Dysk twardy	1x SATA, max. 6 TB
Interfejsy	2x USB 2.0
Zasilanie	DC 12 V
Pobór prądu (bez dysków)	do 5 W
Temperatura pracy	od -10 °C do 55 °C
Wilgotność	do 90 %
Waga	1 kg
Wymiary	260 × 240 × 46 [mm]