

## BCS-P-NVR0802-4K-E Rejestrator sieciowy 4K, 8 kanałów IP BCS POINT



**Producent:** BCS POINT

**Cena netto:** 769.92 zł

**Cena brutto:** 947.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-P-NVR0802-4K-E 8-kanałowy rejestrator BCS POINT** zapisujący obraz w rozdzielczości max. 8 Mpx - 4K. Urządzenie posiada **możliwość podpięcia dwóch dysków twardych SATA** (max. 8 TB na dysk), wyposażone jest w **jedno wyjście HDMI/VGA** z maksymalną rozdzielczością 1080p (dla HDMI - 4K). Rejestrator BCS-P-NVR0801-4K-E posiada wbudowany Web Serwer i możliwa jest obsługa z poziomu oprogramowania CMS (BCS Manager), aplikacji mobilnej (Android/iOS) lub P2P.

Rejestrator BCS POINT, **BCS-P-NVR0802-4K-E** został wycofany oferty. Jego bezpośrednim następcą jest **BCS-P-NVR0902-4K-E**.

### DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR0802-4K-E Z RODZINY BCS POINT

#### BCS-P-NVR0802-4K-E Podstawowe

Ilość wejść wideo	8 kanałów
Pasma wej. / wyj.	48 / 48 Mbps
Zdalne połączenia	128
Wyjścia monitorowe	1x VGA/HDMI praca jednoczesna
Podgląd na żywo / odtwarzanie	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Limity	1x 4K - 30 kl/s 2x 4MP - 30 kl/s 4x 1080p - 30 kl/s 8x 720p - 30 kl/s
Synchroniczne odtwarzanie	8 kanałów

## BCS-P-NVR0802-4K-E

HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Audio	1x RCA

### Nagrywanie

Kompresja	H,265 / H.264
Rozdzielczość nagrywania	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

### Sieć

Interfejs	Port RJ-45 (10/100/1000M)
Protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P

### Dysk

Dysk twardy	2 porty SATA
Pojemność	do 8 TB każdy

### Dodatkowe interfejsy

USB	2 porty USB 2.0
-----	-----------------

### Pozostałe

Zasilanie [V DC]	12
Pobór prądu [W]	do 5 (bez HDD)
Warunki środowiskowe [°C / %]	-10 ~ +55 / 10~90
Wymiary [mm]	44 x 260 x 240
Waga [kg]	1.5 kg bez HDD