

## Zestaw alarmowy [14] **PERFECTA 16 SET-A, PRF-LCD SATEL, FLX-S-ST OPTEX, akcesoria**

**Producent:** Zestawy promocyjne

**Cena netto:** 1431.11 zł

**Cena brutto:** 1760.27 zł



**PERFECTA 16  
PRF-LCD  
5 szt. RXC-ST  
AKCESORIA**

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Zestaw alarmowy przeznaczony do ochrony małych i średniej wielkości obiektów takich jak mieszkania prywatne, niewielkie sklepy czy biura. Sercem systemu jest centrala alarmowa **PERFECTA 16** renomowanego polskiego producenta firmy **SATEL**. Płyta główna centrali znajduje się w dedykowanej obudowie, do której należy zamontować znajdujący się w zestawie transformator **TR40VA** oraz akumulator **BP 7-12 Alarmtec**.

Bardzo ważnym elementem każdego systemu bezpieczeństwa są czujki ruchu. W prezentowanym zestawie znajduje się **5 czujników FLX-S-ST** firmy **OPTEX**

Centrala alarmowa **PERFECTA 16** charakteryzuje się szybkim montażem, prostą konfiguracją oraz łatwą i intuicyjną obsługą. Płyta elektroniki centrali została wyposażona w 8 wejść i 4 wyjścia przewodowe. Ich liczbę można zwiększyć poprzez podłączenie odpowiednich ekspanderów. Zaletą systemu jest możliwość wydzielenia dwóch stref dozorowych, z których każda może działać w jednym z trzech niezależnych od siebie trybów. Dzięki wbudowanemu modułowi GSM/GPRS wraz z centralą otrzymujemy szereg opcji tj.:

- obsługa wiadomości PUSH
- sterowanie poprzez SMS
- monitoring zdarzeń
- powiadomienie głosowe oraz weryfikację audio

Ostatnim elementem zestawu jest zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny **SPL-5010 R** firmy **SATEL**. Urządzenie cechuje duża solidność oraz estetyka wykonania. Posiada zabezpieczenia przed otwarciem oraz oderwaniem od podłoża (np. ściany).

W zależności od właściwości chronionego obiektu oferowany zestaw alarmowy można rozbudować. Szczególnie istotna może okazać się liczba czujników ruchu. System można dodatkowo wyposażać w czujniki magnetyczne oraz inne czujniki bezpieczeństwa tj. detektory dymu, gazów, czadu czy czujnik zalania. W naszej ofercie można znaleźć również przewód (w krążkach po 100 mb.). Do programowania centrali alarmowej poprzez aplikacje z

komputera PC należy wykorzystać konwerter USB-RS SATEL.

### System alarmowy [13] składa się z następujących elementów:

Lp.	Nr. produktu	Typ urządzenia	Symbol	Producent	Ilość
1	6020	Centrala alarmowa w obudowie z anteną GSM	PERFECTA 16 SET-A SATEL		1 szt.
2	6024	Manipulator LCD	PRF-LCD	SATEL	1 szt.
3	2060	Sygnalizator zewnętrzny, czerwony	SPL-5010 R	SATEL	1 szt.
4	4651	Czujka ruchu	FLX-S-ST	OPTEX	5 szt.
5	7058	Transformator	AWT468	Pulsar	1 szt.
6	1709	Akumulator 7Ah, 12V	BP 7-12	Alarmtec	1 szt.

### Parametry techniczne poszczególnych urządzeń zestawu alarmowego:

<b>PERFECTA 16 SET-A SATEL</b>	Struktura systemu:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 strefy (grupy wejść), każda strefa posiada 3 niezależne tryby</li><li>• Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref</li><li>• 8 programowalnych wejść przewodowych na płycie głównej centrali<ul style="list-style-type: none"><li>◦ obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych</li><li>◦ obsługa konfiguracji EOL i 2EOL</li></ul></li><li>• Zabezpieczenie elektryczne wejść</li><li>• Maksymalna liczba wejść programowalnych: 16</li><li>• 20 typowych reakcji</li><li>• 4 programowalne wyjścia przewodowe na płycie głównej centrali:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 2 wyjścia wysokoprądowe</li><li>◦ 2 wyjścia niskoprądowe typu OC</li></ul></li></ul>
	Wejścia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maksymalna liczba wyjść programowalnych: 12</li><li>• 23 realizowane funkcje</li><li>• 2 wyjścia zasilające na płycie głównej centrali</li><li>• Zabezpieczenie elektryczne wyjść</li></ul>
	Wyjścia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany komunikator GSM/GPRS</li><li>• Obsługa dwóch kart SIM (nano-SIM)</li></ul>
	Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none"><li>• LCD: 2x 16 znaków z podświetleniem</li><li>• 12 klawiszy oznaczonych zgodnie ze standardem telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych</li><li>• 4 klawisze dodatkowe do poruszania się po menu oraz załączania/wyłączania czuwania</li><li>• Podświetlenie klawiszy</li></ul>
<b>PRF-LCD SATEL</b>	Wyświetlacz	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 klawiszy oznaczonych zgodnie ze standardem telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych</li><li>• 4 klawisze dodatkowe do poruszania się po menu oraz załączania/wyłączania czuwania</li><li>• Podświetlenie klawiszy</li></ul>
	Klawisze:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diody LED informujące o stanie stref i systemu</li><li>• Akustyczna - przetwornik piezoelektryczny</li><li>• Optyczna - superjasne diody LED</li></ul>
<b>SPL-5010 R SATEL</b>	LED:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przed oderwaniem od podłoża</li><li>• Przed otwarciem</li></ul>
	Sygnalizacja:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wymiary obudowy: 298 x 197 x 72 mm</li><li>• Masa: 670 g</li></ul>
<b>SPL-5010 R SATEL</b>	Zabezpieczenia:	
	Właściwości:	

- Typ urządzenia: czujnik ruchu

- Rodzaj czujnika: PIR

- Obszar detekcji:

**FLX-S-ST OPTEX**

- Szeroki: 12 m, 85°

- Wąski: 18 m, 5°

- Funkcje: pyroelement Human-Catch i tolerancja małych zwierząt

- Zasilanie: 12 V DC

**AWT468 Pulsar**

- Transformator 230V / 18 V AC

- Zwarta konstrukcja 12V - monoblok

- Pojemność 7Ah

**BP 7-12 Alarmtec**

- Szczelne i bezobsługowe

- Technologia AGM

- Żywotność projektowana 5 lat