

Zestaw alarmowy [14] **PERFECTA 16 SET-A, PRF-LCD SATEL, FLX-S-ST OPTEX, akcesoria**

Producent: Zestawy promocyjne

Cena netto: 1431.11 zł

Cena brutto: 1760.27 zł



**PERFECTA 16
PRF-LCD
5 szt. RXC-ST
AKCESORIA**

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Zestaw alarmowy przeznaczony do ochrony małych i średniej wielkości obiektów takich jak mieszkania prywatne, niewielkie sklepy czy biura. Sercem systemu jest centrala alarmowa **PERFECTA 16** renomowanego polskiego producenta firmy **SATEL**. Płyta główna centrali znajduje się w dedykowanej obudowie, do której należy zamontować znajdujący się w zestawie transformator **TR40VA** oraz akumulator **BP 7-12 Alarmtec**.

Bardzo ważnym elementem każdego systemu bezpieczeństwa są czujki ruchu. W prezentowanym zestawie znajduje się **5 czujników FLX-S-ST** firmy **OPTEX**.

Centrala alarmowa **PERFECTA 16** charakteryzuje się szybkim montażem, prostą konfiguracją oraz łatwą i intuicyjną obsługą. Płyta elektroniki centrali została wyposażona w 8 wejść i 4 wyjścia przewodowe. Ich liczbę można zwiększyć poprzez podłączenie odpowiednich ekspanderów. Zaletą systemu jest możliwość wydzielenia dwóch stref dozorowych, z których każda może działać w jednym z trzech niezależnych od siebie trybów. Dzięki wbudowanemu modułowi GSM/GPRS wraz z centralą otrzymujemy szereg opcji tj.:

- obsługa wiadomości PUSH
- sterowanie poprzez SMS
- monitoring zdarzeń
- powiadomienie głosowe oraz weryfikację audio

Ostatnim elementem zestawu jest zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny **SPL-5010 R** firmy **SATEL**. Urządzenie cechuje duża solidność oraz estetyka wykonania. Posiada zabezpieczenia przed otwarciem oraz oderwaniem od podłoża (np. ściany).

W zależności od właściwości chronionego obiektu oferowany zestaw alarmowy można rozbudować. Szczególnie istotna może okazać się liczba czujników ruchu. System można dodatkowo wyposażać w czujniki magnetyczne oraz inne czujniki bezpieczeństwa tj. detektory dymu, gazów, czadu czy czujnik zalania. W naszej ofercie można znaleźć również przewód (w krążkach po 100 mb.). Do programowania centrali alarmowej poprzez aplikację z

komputera PC należy wykorzystać konwerter USB-RS SATEL.

System alarmowy [13] składa się z następujących elementów:

Lp.	Nr. produktu	Typ urządzenia	Symbol	Producent	Ilość
1	6020	Centrala alarmowa w obudowie z anteną GSM	PERFECTA 16 SET-A SATEL		1 szt.
2	6024	Manipulator LCD	PRF-LCD	SATEL	1 szt.
3	2060	Sygnalizator zewnętrzny, czerwony	SPL-5010 R	SATEL	1 szt.
4	4651	Czujka ruchu	FLX-S-ST	OPTEX	5 szt.
5	7058	Transformator	AWT468	Pulsar	1 szt.
6	1709	Akumulator 7Ah, 12V	BP 7-12	Alarmtec	1 szt.

Parametry techniczne poszczególnych urządzeń zestawu alarmowego:

PERFECTA 16 SET-A SATEL	Struktura systemu:	• 2 strefy (grupy wejść), każda strefa posiada 3 niezależne tryby • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • 8 programowalnych wejść przewodowych na płycie głównej centrali ◦ obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych ◦ obsługa konfiguracji EOL i 2EOL • Zabezpieczenie elektryczne wejść • Maksymalna liczba wejść programowalnych: 16 • 20 typowych reakcji • 4 programowalne wyjścia przewodowe na płycie głównej centrali: ◦ 2 wyjścia wysokoprądowe ◦ 2 wyjścia niskoprądowe typu OC • Maksymalna liczba wyjść programowalnych: 12 • 23 realizowane funkcje • 2 wyjścia zasilające na płycie głównej centrali • Zabezpieczenie elektryczne wyjść • Wbudowany komunikator GSM/GPRS • Obsługa dwóch kart SIM (nano-SIM)
	Wejścia:	
	Wyjścia:	
	Komunikacja:	
	Wyświetlacz	
	Klawisze:	
	LED:	
	Sygnalizacja:	
	Zabezpieczenia:	
	Właściwości:	
PRF-LCD SATEL		• LCD: 2x 16 znaków z podświetleniem • 12 klawiszy oznaczonych zgodnie ze standardem telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych • 4 klawisze dodatkowe do poruszania się po menu oraz załączania/wyłączania czuwania • Podświetlenie klawiszy
SPL-5010 R SATEL		• Diody LED informujące o stanie stref i systemu • Akustyczna - przetwornik piezoelektryczny • Optyczna - superjasne diody LED • Przed oderwaniem od podłoża • Przed otwarciem • Wymiary obudowy: 298 x 197 x 72 mm • Masa: 670 g

- Typ urządzenia: czujnik ruchu
 - Rodzaj czujnika: PIR
 - Obszar detekcji:
- FLX-S-ST OPTEX**
- Szeroki: 12 m, 85°
 - Wąski: 18 m, 5°
 - Funkcje: pyroelement Human-Catch i tolerancja małych zwierząt
 - Zasilanie: 12 V DC
- AWT468 Pulsar**
- Transformator 230V / 18 V AC
 - Zwarta konstrukcja 12V - monoblok
 - Pojemność 7Ah
- BP 7-12 Alarmtec**
- Szczelne i bezobsługowe
 - Technologia AGM
 - Żywotność projektowana 5 lat