

## BCS-DMQ2201IR3-B Kamera kopułowa 4w1, 1080p BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 254.47 zł

**Cena brutto:** 313.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera kopułowa **BCS-DMQ2201IR3-B** z funkcją **WDR (120dB)**. Urządzenie wyposażone w przetwornik **SONY 1/2.9" 2MPx IMX323 CMOS** oraz w stały obiektyw o ogniskowej **2.8 mm**. Posiada możliwość ustawienie jednego z czterech standardów transmisji. Do wyboru mamy:

- tryby **FullHD 1080p**: HD-CVI, AHD, HD-TVI
- tryb analogowy **CVBS 960H**: 1000 TVL

Kamera kopułkowa z diodami IR o zasięgu do 30 metrów oraz klasą szczelności IP66. Promiennik podczerwieni posiada szybę dzieloną z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu. Model **BCS-DMQ2201IR3** wyposażony jest w szereg funkcji, do najważniejszych należy poszerzona dynamika obrazu **WDR (120dB)**, mechaniczny filtr IR (ICR) oraz funkcje AGC, AWB, BLC, HLC.

**Kamera została wycofana z oferty producenta.**

### Podstawowe właściwości kamery BCS DMQ2201IR3B:

- Kamera kopułowa 4 w 1 z **promiennikiem IR** o zasięgu **do 30 metrów**
- Rozdzielczość: **1080p (1920 x 1080)**
- Obsługa standardu: **HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS** (analog)
- Przetwornik: **1/2.9" 2.0MPx SONY IMX323**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- **Kolor obudowy: biały**
- Kompatybilne puszkki montażowe: **BCS-ADMQ2-B(II), BCS-ADMQ1-B**

## Parametry techniczne kamery BCS-DMQ2201IR3-B:

<b>Model / Producent</b>	<b>BCS-DMQ2201IR3-B</b>
System	HDCVI, AHD, TVI, ANALOG
Przetwornik	1/2.9" SONY IMX323 CMOS + Eyenix DSP
Ilość pikseli	1920(H) x 1080 (V) 1080P
Wyjście wideo	2x BNC (1x Analog)
Czułość	• Kolor: 0.02 Lux/F1.2 (AGC Wł.) • 0Lux/F1.6 (IR wł.)
Stosunek S/N	> 50dB
Balans bieli	(AWB) auto / ręcznie
	Obiektyw
	Stały 2.8 mm F1.6
	Kompensacja tła
	BLC / HLC / WDR (120dB)
<b>Funkcje podstawowe</b>	Migawka
	auto / ręcznie (1/25~1/25600s)
	Kontrola wzmocnienia (AGC)
	auto / ręcznie
	Redukcja szumów (NR)
	DNR, regulacja
	Detekcja ruchu
	4 regulowane obszary
	Strefy zastrzeżone
	16 regulowanych stref
<b>Funkcje dodatkowe</b>	Funkcja dzień/noc
	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni
	Zasięg do 30 metrów
	5 diód LED IR3
	Obrót obrazu
	Mirror, flip
Zasilanie [V DC]	12 VDC
Pobór mocy [W]	<5W
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +60
Waga [g]	500
Wymiary (dł/wys/szer) [mm]	Ø94 x 80