

## BCS-DMQ4201IR3-B Kamera kopułowa 4w1, 1080p BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 318.70 zł

**Cena brutto:** 392.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera kopułowa **BCS-DMQ4201IR3-B** z funkcją **WDR (120dB)**. Urządzenie wyposażone w przetwornik **SONY 1/2.9" 2MPx IMX323 CMOS** oraz w regulowany obiektyw **w zakresie ogniskowej 2.8 do 12 mm**. Posiada możliwość ustawienie jednego z czterech standardów transmisji. Do wyboru mamy:

- tryby **FullHD 1080p**: HD-CVI, AHD, HD-TVI
- tryb analogowy **CVBS 960H**: 1000 TVL

Kamera kopułkowa z diodami IR o zasięgu do 40 metrów oraz klasą szczelności IP66. Promiennik podczerwieni posiada szybę dzieloną z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu. Model **BCS-DMQ4201IR3-B** wyposażony jest w szereg funkcji, do najważniejszych należy poszerzona dynamika obrazu **WDR (120dB)**, mechaniczny filtr IR (ICR) oraz funkcje AGC, AWB, BLC, HLC.

**Kamera została wycofana z oferty producenta.**

### Podstawowe właściwości kamery BCS DMQ4201IR3B:

- Kamera kopułowa 4 w 1 z **promiennikiem IR** o zasięgu **do 40 metrów**
- Rozdzielczość: **1080p (1920 x 1080)**
- Obsługa standardu: **HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS** (analog)
- Przetwornik: **1/2.9" 2.0MPx SONY IMX323**
- Regulowany obiektyw: **2.8-12 mm**
- **Kolor obudowy: biały**

- Kompatybilne puszki montażowe:
  - BCS-ADMQ4-B(II)
  - BCS-AD4 (uwaga, otwory montażowe pasują, jednak może wystąpić różnica w kolorze)

## Parametry techniczne BCS-DMQ4201IR3-B:

|                            |                            |                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model / Producent</b>   |                            | <b>BCS-DMQ4201IR3-B</b>                                                                                     |
| System                     |                            | HDCVI, AHD, TVI, ANALOG                                                                                     |
| Przetwornik                |                            | 1/2.9" SONY IMX323 CMOS + Eyenix DSP                                                                        |
| Ilość pikseli              |                            | 1920(H) x 1080 (V) 1080P                                                                                    |
| Wyjście wideo              |                            | 2x BNC (1x Analog)                                                                                          |
| Czułość                    |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: 0.02 Lux/F1.2 (AGC Wł.)</li> <li>• 0Lux (IR wł.)</li> </ul> |
| Stosunek S/N               |                            | > 50dB                                                                                                      |
| Balans bieli               |                            | (AWB) auto / ręcznie                                                                                        |
| <b>Funkcje podstawowe</b>  | Obiektyw                   | Zmiennooogniskowy 2.8~12 mm                                                                                 |
|                            | Kompensacja tła            | BLC / HLC / WDR (120dB)                                                                                     |
|                            | Migawka                    | auto / ręcznie (1/25~1/25600s)                                                                              |
|                            | Kontrola wzmocnienia (AGC) | auto / ręcznie                                                                                              |
|                            | Redukcja szumów (NR)       | DNR, regulacja                                                                                              |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>   | Detekcja ruchu             | 4 regulowane obszary                                                                                        |
|                            | Strefy zastrzeżone         | 16 regulowanych stref                                                                                       |
|                            | Funkcja dzień/noc          | Mechaniczny filtr IR (ICR)                                                                                  |
|                            | Promiennik podczerwieni    | Zasięg do 40 metrów<br>6 diód LED IR3                                                                       |
|                            | Obrót obrazu               | Mirror, flip                                                                                                |
| Zasilanie [V DC]           |                            | 12 VDC                                                                                                      |
| Pobór mocy [W]             |                            | <5W                                                                                                         |
| Temperatura pracy [°C]     |                            | od -20 do +60                                                                                               |
| Waga [g]                   |                            | 500                                                                                                         |
| Wymiary (dł/wys/szer) [mm] |                            | Ø119 x 98mm                                                                                                 |