

BCS-DMQ4201IR3 Kamera kopułowa 4w1, 1080p BCS

Producent: BCS

Cena netto: 318.70 zł

Cena brutto: 392.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera kopułowa **BCS-DMQ4201IR3-G** z funkcją **WDR (120dB)**. Urządzenie wyposażone w przetwornik **SONY 1/2.9" 2MPx IMX323 CMOS** oraz w regulowany obiektyw **w zakresie ogniskowej 2.8 do 12 mm**. Posiada możliwość ustawienie jednego z czterech standardów transmisji. Do wyboru mamy:

- tryby **FullHD 1080p**: HD-CVI, AHD, HD-TVI
- tryb analogowy **CVBS 960H**: 1000 TVL

Kamera kopułkowa z diodami IR o zasięgu do 40 metrów oraz klasą szczelności IP66. Promiennik podczerwieni posiada szybę dzieloną z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu. Model **BCS-DMQ4201IR3** wyposażony jest w szereg funkcji, do najważniejszych należy poszerzona dynamika obrazu **WDR (120dB)**, mechaniczny filtr IR (ICR) oraz funkcje AGC, AWB, BLC, HLC.

Kamera została wycofana z oferty producenta.

Podstawowe właściwości kamery BCS DMQ4201IR3:

- Kamera kopułowa 4 w 1 z **promiennikiem IR** o zasięgu **do 40 metrów**
- Rozdzielczość: **1080p (1920 x 1080)**
- Obsługa standardu: **HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS** (analog)
- Przetwornik: **1/2.9" 2.0MPx SONY IMX323**
- Regulowany obiektyw: **2.8-12 mm**
- **Kolor obudowy: grafitowy**
- Kompatybilna puszka montażowa:

o BCS-ADMQ4(II)

Parametry techniczne BCS-DMQ4201IR3-G:

Model / Producent	BCS-DMQ4201IR3	
System	HDCVI, AHD, TVI, ANALOG	
Przetwornik	1/2.9" SONY IMX323 CMOS + Eyenix DSP	
Ilość pikseli	1920(H) x 1080 (V) 1080P	
Wyjście wideo	2x BNC (1x Analog)	
Czułość	• Kolor: 0.02 Lux/F1.2 (AGC Wł.) • 0Lux (IR wł.)	
Stosunek S/N	> 50dB	
Balans bieli	(AWB) auto / ręcznie	
	Obiektyw	Zmienneogniskowy 2.8~12 mm
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)
Funkcje podstawowe	Migawka	auto / ręcznie (1/25~1/25600s)
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto / ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	DNR, regulacja
	Detekcja ruchu	4 regulowane obszary
	Strefy zastrzeżone	16 regulowanych stref
Funkcje dodatkowe	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40 metrów 6 diód LED IR3
	Obrót obrazu	Mirror, flip
Zasilanie [V DC]		12 VDC
Pobór mocy [W]		<5W
Temperatura pracy [°C]		od -20 do +60
Waga [g]		500
Wymiary (dł/wys/szer) [mm]		Ø119 x 98mm