

## S64-C 6-portowy switch PoE dla 4 kamer IP, 4x PoE + 2x UPLINK Pulsar

Producent: Pulsar  
Cena netto: 417.89 zł  
Cena brutto: 514.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Pulsar S64-C** to **6-portowy** switch służący do zasilania do **4 kamer IP** (4x PoE) pracujących w standardzie IEEE 802.3af. Posiada przepustowość do **1.6 Gbps** oraz obsługuje funkcje auto-learning i auto-aging dla adresów MAC. **S64-C** jest w stanie na portach PoE automatycznie wykryć urządzenia zasilane w standardzie PoE, natomiast porty UPLINK umożliwiają poszerzenie systemu i podłączenie kolejnych urządzeń sieciowych. Wyposażony jest dodatkowo w diody LED ulokowane na panelu przednim, które sygnalizują bieżący stan pracy przełącznika.

Model zaopatrzone w technologię **Power over Ethernet (PoE)**, która wykorzystuje ten sam kabel sieciowy wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Metoda ta umożliwia nam **znaczną redukcję kosztów instalacji** oraz **czasu jaki potrzebny jest na wdrożenie systemu monitoringu IP**. W skład urządzeń zasilanych w ten sposób wchodzi nie tylko kamery IP, lecz również telefon IP, access point czy router.

Switch zamknięty jest w białej, metalowej obudowie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6-PORTOWEGO SWITCH S64-C PULSAR

- **Protokoły, standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP**
- **Przepustowość: 1.6 Gbps**
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Szybkość przekierowań:
  - 10BASE-T: 14880 pps/port
  - 100BASE-TX: 148800 pps/port
- **Ilość portów: 6 portów 10/100 Mb/s (4x PoE + 2x UPLINK)**
- **Zasilanie PoE:** 4 porty IEEE 802.3af, 48VDC / 30W/port
- **Port UPLINK:** 2 porty (do podłączenia rejestratora / switcha / komputera)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (wielkość tablicy MAC: 1K)
- Gwarancja: 2 lata od daty produkcji
- Warunki pracy: temperatura -10°C do 45°C
- Waga brutto: ok. 0,78 kg
- **Obudowa: blacha stalowa, 1mm, kolor biały RAL 9003**

- Wymiary: 275 x 281 x 102+14 [mm]
- Uwagi:
  - obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
  - gniazda portów: RJ45
  - w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża, instrukcja w języku polskim i angielskim, zasilacz typu desktop PSD 480125 oraz switch

## **PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA ZASILACZA SWITCH S64-C PULSAR**