

## GR-OS5 Panel IP, zewnętrzny do wideodomofonu Greon

**Producent:** Greon

**Cena netto:** 2490.00 zł

**Cena brutto:** 3062.70 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Panel zewnętrzny IP **GR-OS5 Greon** wyposażony w kolorową kamerę o rozdzielczości 3MPx. Posiada obiektyw z szerokimi kątami widzenia (w poziomie 120° w pionie 80°). Solidna szczelna obudowa wykonana ze szczotkowanego aluminium jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, mróz). Może pracować w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +70°C.

**GR-OS5 Greon** został wyposażony w **podświetlaną klawiaturę kodową z mechanicznymi przyciskami**. Przeznaczony jest do montażu w systemach wieloabonenckich (np. do komunikacji w osiedlach mieszkaniowych). Otwieranie drzwi może odbywać się na kilka sposobów, m.in. za pomocą karty zbliżeniowej (wbudowany czytnik RFID), smartfona, telefonu SIP lub panela wewnętrznego Greon.

Uwaga. Produkt archiwalny. Został wycofany z naszej oferty.

### Obsługa przy pomocy telefonu

Podłączając system Greon do Internetu uzyskujemy możliwość zdalnej obsługi wideodomofonu poprzez dedykowaną aplikację na smartfony. Smartfon może pełnić rolę monitora wideodomofnu zapewniając możliwość odebrania rozmowy, podglądu i otwarcia wejścia z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

### Zarządzanie WEB

Panel zewnętrzny oraz stacje wewnętrzne systemu posiadają webowy interfejs konfiguracyjny pozwalający na zdalną konfigurację za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

## Łatwa instalacja

Elementy systemu Greon są urządzeniami sieciowymi w związku z tym łączenie i rozbudowa systemu jest analogiczna jak w przypadku sieci komputerowych. W każdym momencie możemy dołożyć dodatkowe urządzenie wpinając je po prostu do switcha sieciowego. Maksymalna ilość urządzeń jest na tyle duża (99 paneli zewnętrznych, 9999 użytkowników), że bez problemu można obsłużyć praktycznie każdy system. Całe budynki można grupować w większe struktury w celu zamknięcia terenu i jego obsługę przez portiera lub ochronę.

## Właściwości, panel IP GR-OS5 Greon:

- Typ urządzenia: **panel zewnętrzny, wideodomofon IP Greon**
- Seria: **PRO**
- Kąt widzenia: **120° / 80°**
- Przyciski: **klawiatura kodowa**
- Rozdzielczość kamery: **3Mpx**
- Zalety: **wbudowany wyświetlacz LCD, podświetlenie przycisków**
- Czytnik RFID: **Mifare 13,56 MHz**
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne: **klasa szczelności IP65**

## Parametry techniczne GR-OS5 Greon:

Symbol / Producent	<b>GR-OS5 Greon</b>	
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny do wideodomofonu IP Greon	
ZASILANIE	Źródło:	PoE lub DC12V
	Maksymalny pobór mocy:	12W
	Pobór mocy (czuwanie):	3W
	System operacyjny:	Linux
SYSTEM	Język interfejsu:	Polski
	Ilość abonentów:	Nielimitowana
	Ilość paneli w jednej instalacji:	Nielimitowana
	Wyświetlacz:	LCD graficzny
WIDEO	Rozdzielczość LCD:	128 x 32
	Przetwornik kamery:	CMOS
	Rozdzielczość kamery:	3MP
	Kąt widzenia kamery:	120° / 80° (poziom / pion)
	Doświetlacz kamery:	4 LED IR
	Detekcja ruchu:	Nie
	Kodek video:	H.264
	Wejście audio:	Mikrofon kierunkowy
DŹWIĘK	Wyjście audio:	Wbudowany głośnik
	Jakość audio:	Redukcja szumów, redukcja echa
	Kodeki audio:	G.711a, G.711m, G.722, G.729
	Interkom między użytkownikami:	Tak
	Tryb pracy:	Duplex, rozmowy dwukierunkowe
Czas rozmowy:	Nielimitowany	

SPOSÓB OTWARCIA WEJŚCIA	Kod:	Tak
	Brelok RFID:	Tak
	Rozpoznawanie twarzy:	Nie
	Panel wewnętrzny:	Tak
	Smartfon:	Tak
	Przyciski:	Mechaniczne
CECHY FIZYCZNE	Podświetlenie:	Tak (przyciski, czytnik RFID i LCD)
	Czytnik RFID:	Mifare 13,56MHz
	Klasa szczelności:	IP65
	Temperatura pracy:	-40°C - +70°C
	Montaż:	Podtynkowy
	Wymiary [mm]:	130 x 280 x 30
WEJŚCIA / WYJŚCIA	Sterowanie elektrozamkiem:	Styki NO i NC (2 przekaźniki)
	Wejścia/Wyjścia RFID:	Wiegand
	Sieć LAN:	RJ45
	Przycisk otwierania:	Tak (2 wejścia)
	Czujnik otwarcia drzwi:	Nie
	Interfejs sieciowy LAN:	10/100 Base-Tx
KOMUNIKACJA	Rekomendowana kategoria przewodu LAN:	CAT-5e
	Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DNS, DHCP, SIP/VoIP, RTSP
	Sposoby integracji:	SIP oraz sygnały DTMF, RTSP
Zgodność z normami europejskimi (CE):	LVD – EC Council Directive of 2014/35/EU, EMC – EC Directive 2014/30/EU (produkt spełnia normy: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55032:2012+AC:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010	