

## GR-IS11-BA Panel wewnętrzny IP do wideodomofonu Greon

**Producent:** Greon

**Cena netto:** 1850.00 zł

**Cena brutto:** 2275.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**GR-IS11-BA** firmy **Greon** to wideomonitor z dotykowym pojemnościowym wyświetlaczem o przekątnej 10 cali. Rozdzielczość ekranu to 1024x600px. Panel wewnętrzny rejestruje - wraz z datą - każde nieodebrane połączenie. Urządzenie umożliwia przekierowanie wywołania na telefon komórkowy.

Uwaga. Produkt archiwalny. Został wycofany z naszej oferty.

### Bezpieczeństwo

Każdy panel wewnętrzny GREON oprócz podstawowej funkcjonalności jak prowadzenie rozmowy, podgląd, rejestracja zdjęć ma również możliwość bezprzewodowego lub przewodowego podłączenia czujników: dymu, temperatury, zalania, ruchu, przycisku SOS itp. Informacje z czujników o zdarzeniach alarmowych powodują wywołanie alarmu i wygenerowanie loga.

Panele Greon pozwalają również na wyświetlanie obrazu z kamer IP-CCTV. System współpracuje z dowolnymi kamerami obsługującymi strumień RTSP.

### Właściwości monitora GR-IS11-BA Greon:

- Typ urządzenia: **monitor IP, wideodomofon Greon**
- Seria: **HOME**
- Wyświetlacz: **dotykowy o przekątnej 10 cali, pojemnościowy**
- Rozdzielczość: **1024x600 px**
- System operacyjny: **ANDROID**
- Przechowywanie zapisów: **wbudowana pamięć lub karta microSD**
- Kolor obudowy: **czarny**

- Zasilanie: **PoE lub zasilacz 12V DC**

## Parametry techniczne panel IP GR-IS11-BA firmy Greon:

Symbol / Producent	<b>GR-IS11-BA Greon</b>	
Typ urządzenia	Panel wewnętrzny do wideodomofonu IP Greon	
ZASILANIE	Źródło:	PoE lub zasilacz DC
	Napięcie:	DC12V
	Maksymalny pobór mocy:	6W
	Pobór mocy (czuwanie):	2,5W
SYSTEM	System operacyjny:	Android 4.4
	Język interfejsu:	Polski
	Wyświetlacz:	10" TFT LCD
WIDEO	Rozdzielczość:	1024×600
	Ekran dotykowy:	Pojemnościowy
	Wejście audio:	Mikrofon kierunkowy
DŹWIĘK	Wyjście audio:	Wbudowany głośnik
	Jakość audio:	Redukcja szumów, redukcja echa
	Kodeki audio:	G.711U, G.711A , G.729
	Interkom między użytkownikami:	Tak (możliwość wyłączenia)
	Przechowywanie zapisów:	Wbudowana pamięć lub karta microSD
NAGRANIA	Formy zapisu:	Zdjęcie lub film
	Maksymalna pojemność karty pamięci:	32GB
	Obsługa:	Ekran dotykowy
CECHY FIZYCZNE	Temperatura pracy:	-10°C - +55°C
	Wymiary (mm):	270 x 168 x 15
	Wejścia alarmowe:	8 wejść dla czujników
	Rodzaj wejść alarmowych:	NO, NC
WEJŚCIA / WYJŚCIA	Wyjście sygnalizacji alarmu:	Wbudowany głośnik, wyjście dla syreny
	Wyjście komunikacyjne:	RS485
	Obsługa IP-CCTV:	RTSP lub aplikacje Android
	Interfejs sieciowy LAN:	10/100 Base-Tx
	Rekomendowana kategoria przewodu LAN:	CAT-5e
KOMUNIKACJA	Protokoły sieciowe:	SIP,TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DHCP
	Sposoby integracji:	SIP, aplikacje Android
	Zgodność z normami europejskimi (CE):	LVD - EC Council Directive of 2014/35/EU, EMC - EC Directive 2014/30/EU (produkt spełnia normy: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55032:2012+AC:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010)