

Dysk twardy HDD Seagate SkyHawk 2TB, ST2000VX017

Producent: Seagate

Cena netto: 275.61 zł

Cena brutto: 339.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Dysk twardy **ST2000VX017 - 2TB SEAGATE** zaprojektowany do pracy ciągłej, w szczególności do rejestracji nagrań w systemach monitoringu CCTV. Urządzenie posiada interfejs SATA 6Gb/s. Dysk **SkyHawk** został stworzony z myślą o możliwościach rozbudowy w miarę wzrostu potrzeb systemu monitoringu, a także w celu zachowania wydajności w systemach wielodyskowych.

Niski pobór prądu, a co za tym idzie mała emisja ciepła gwarantuje długą, niezawodną pracę dysku praktycznie w każdym rejestratorze.

Dyski HDD serii SKYHAWK charakteryzują się następującymi cechami:

- Możliwość pracy 24x7
- Technologia równoważenia do obsługi wielu dysków w systemie
- Najnowocześniejsze algorytmy korekcji błędów w pamięci podręcznej
- Zgodność z wymaganiami RoHS w Chinach i Europie
- Pełna transmisja z wielu sektorów bez interwencji lokalnego procesora
- Wsparcie dla S.M.A.R.T. monitorowanie i raportowanie napędu
- Technologia nagrywania TGMR
- Funkcja WWN (Worldwide Name) jednoznacznie identyfikuje napęd
- Obsługa polecenia strumieniowania ATA8

Pojemność dysków twardych SEAGATE serii SKYHAWK:

Model	Pojemność	Gwarantowana ilość sektorów Bajty na sektor
-------	-----------	---

ST8000VX004	8000 GB (8TB)	15 628 053 168	4096
ST6000VX001	6000 GB (6TB)	11 721 045 168	
ST4000VX007	4000 GB (4TB)	7 814 037 168	
ST3000VX009	3000 GB (3TB)	5 860 533 168	
ST2000VX017	2000 GB (2TB)	3 907 029 168	
ST1000VX005	1000 GB (1TB)	1 953 525 168	

Parametry techniczne dysku HDD 2TB SEAGATE:

Pojemność	2TB
Interface	SATA 6Gb/s
Cechy i wydajność	
Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych	do 8
Liczba obsługiwanych kamer	do 64
Maks. średnia szybkość transmisji, śr. zewn. [MB/s]	180 MB/s
Pamięć podręczna, cache [MB]	256
Niezawodność / spójność danych	
Odporność na matowienie	Tak
Cykle ładowania / rozładowywania	600 000
Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maksymalnie	1 na 10E14
Liczba godzin pracy rocznie [24x7]	8760
Limit obciążenia pracą [WRL]	180
Współczynnik MTBF [h]	1 000 000
Ograniczona gwarancja [lata]	3
Zarządzanie energią	
Typowy prąd rozruchu [12V, A]	1,8
Średni pobór mocy w trakcie pracy [W]	3,7
W stanie spoczynku, średnio [W]	2,5

W stanie gotowości / uśpienia, typowo [W]	0,25
Tolerancja napięcia [5V]	+/- 5%
Tolerancja napięcia [12V]	+/- 10%
Środowisko pracy / Temperatura	
Podczas pracy [minimalna temp. otoczenia, °C]	0
Podczas pracy [maks. temp. obudowa dysku, °C]	65
W stanie spoczynku [minimalna temp. otoczenia, °C]	-40
Parametry fizyczne	
Wysokość [mm]	20,2
Szerokość [mm]	101,6
Głębokość [mm]	146,99
Waga [g]	415