

BCS-MON7300B-S Monitor wideodomofonowy IP BCS

Producent: BCS

Cena netto: 1324.39 zł

Cena brutto: 1629.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Głośnomówiący monitor wideodomofonowy IP o symbolu **BCS-MON7300B-S**. Posiada dotykowy ekran pojemnościowy TFT o przekątnej 7" i rozdzielczości 1024x600. Monitor zarządzany jest za pomocą graficznego interfejsu oraz przycisków szybkiego wyboru. Rozbudowa systemu możliwa jest do 6 monitorów (na jeden lokal) z obsługą do 20 wejść (w wersji SIP: rozbudowa do maksymalnie 10 wideomonitorów i obsługa do 10 paneli zewnętrznych).

Symbol -S przy oznaczeniu wideomonitora BCS-MON7300B-S informuje o modelu z **fabrycznym firmware w wersji SIP**.

Protokół SIP to standard wspomagający wzajemną integrację pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Monitor jest kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP (w tym SIP) pod warunkiem zastosowania w całym systemie firmware'u z tej samej generacji (v1.0/3.120 lub 4.0/4.3 SIP).

BCS-MON7300B-S posiada **obudowę w kolorze czarnym** ze złotym wykończeniem.

Cechy podstawowe monitora wideodomofonowego IP BCS-MON7300B-S:

- Głośnomówiący monitor wideodomofonowy IP
- Protokół TCP/IP/**SIP**
- Dotykowy ekran pojemnościowy TFT o przekątnej 7"
- Rozdzielczość ekranu 1024 x 600 px
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych na karcie pamięci (sterowanie ręczne)

- Możliwość automatycznego zapisu zdjęć osób dzwoniących w przypadku nieodebrania połączenia
- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE oraz innych producentów po Onvif, do 32 kamer na każdy monitor)
- Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych) lub 10 paneli zewnętrznych dla wersji SIP
- Identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
- Sygnalizacja LED nieodebranych połączeń
- Możliwość rozbudowy do 6 monitorów w jednym lokalu lub do 10 monitorów dla firmware'u SIP
- Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
- Montaż natynkowy, podstawa montażowa w komplecie
- Sterowanie przekaźnikiem / dwoma przekaźnikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2) z poziomu monitora w trakcie wywołania, rozmowy oraz podglądu kamery domofonu lub innej kamery IP
- Możliwość przełączenia podczas wywołania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inną wskazaną kamerę IP oraz powrót do kamery domofonu w dowolnym momencie
- Zmiana daty i godziny z poziomu monitora
- Zasilanie lokalne 12VDC, wsparcie PoE 48V (802.3 at/af/passive)
- Gniazdo na kartę pamięci micro SD (max 32GB), karta 8GB microSD w komplecie
- Wbudowane wyjście przekaźnikowe COM, NO - dwa tryby pracy (wtórnik wywołania lub sterowanie ręczne)
- Możliwe przypisanie różnych dzwonek dla wejść (2 melodie)
- Regulacja czułości mikrofonu i głośnika
- Funkcja dzwonka do drzwi
- Menu w języku polskim lub angielskim
- Kompatybilność: wszystkie panele zewnętrzne TCP/IP/SIP marki BCS pod warunkiem zastosowania w całym systemie firmware'u z tej samej generacji (v1.0/3.120 lub 4.0/4.3 SIP)

Charakterystyka monitora wideodomofonowego IP BCS-MON7300B-S:

Model	BCS-MON7300B-S
Producent	BCS
	System
Procesor / OS	Wbudowany / LINUX
Karta pamięci	Micro SD max 32GB (karta 8GB w komplecie)
	Wideo
Kompresja	H.264
Rozdzielczość	Obsługa 720p
Zmiana kanału wideo	Możliwość przełączenia obrazu z kamery domofonu na wskazaną kamerę IP w trakcie wywołania z panelu zewnętrznego oraz rozmowy
	Audio
Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon / wbudowany głośnik
Regulacja audio	Płynna regulacja głośności rozmowy i dzwonka
Tryb pracy	Głośnomówiący
Kompresja	G.711
	Sieć

Protokół Ethernet	TCP/IP/ SIP 10/100 Mbps Auto
Funkcje	
Funkcja <i>Alarm</i>	6 wejść alarmowych NO/NC, podział na strefy, historia
Interkom	Tak (monitory w tym samym budynku)
<i>Zrób Zdjęcie</i>	Automatyczny zapis zdjęcia osoby dzwoniącej
Spis połączeń	Wbudowana historia połączeń
Książka telefoniczna	Umożliwia zarządzanie listą kontaktów
Nagrania audio-wideo	Zapis wiadomości audio-wideo nagrywanych przez gości w przypadku nieodebrania rozmowy
Kamery IP	Obsługa do 32 kamer CCTV IP BCS Line /Point Wsparcie protokołu Onvif
Łatwa rozbudowa	Do 6 monitorów oraz 20 paneli zewnętrznych (10 monitorów oraz 10 paneli zewnętrznych dla wersji SIP)
Zapis zdjęć i wideo	Zapis na karcie pamięci zdjęć i nagrań wideo z kamer paneli zewnętrznych
Otwarcie wejścia	Możliwość sterowania przekaźnikiem dowolnego panelu zewnętrznego (lub dwoma przekaźnikami w przypadku panelu z modułem BCS-MODKD2) w trakcie rozmowy, wywołania, podglądu kamery domofonu
Funkcje dodatkowe	Funkcja <i>Nie przeszkadzać</i> , <i>Czyszczenie</i> , regulacja czasu rozmowy, podglądu, wywołania oraz nagrania wideo, funkcja dzwonka do drzwi, sygnalizacja LED nieodebranych połączeń
Obsługa	
Zarządzanie	Za pomocą graficznego interfejsu oraz przycisków szybkiego wyboru
Diagnostyka	Wskaźniki informacyjne LED, ikony na ekranie
Ekran	
Rodzaj ekranu	Dotykowy pojemnościowy TFT
Przekątna	7 cali
Rozdzielczość	1024 x 600
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, PoE 48V (802.3 af/at/passive)
Pobór prądu	Czuwanie max. 1W, praca max. 7W
Środowisko pracy	-10°C ~ +55°C, 10~90% RH
Wymiary / waga	215 x 140 x 21 mm / 0.8 kg
Montaż	Natynkowy, podstawa montażowa w komplecie