

## BCS-MON7300W-S Monitor wideodomofonowy IP BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1324.39 zł

**Cena brutto:** 1629.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**BCS-MON7300W-S** Dotykowy wideomonitor IP, głośnomówiący. Posiada ekran pojemnościowy TFT o przekątnej 7" i rozdzielczości 1024x600. Monitor zarządzany jest za pomocą graficznego interfejsu oraz przycisków szybkiego wyboru. Rozbudowa systemu możliwa jest do 6 monitorów (na jeden lokal) z obsługą do 20 wejść (w wersji SIP: rozbudowa do maksymalnie 10 wideomonitorów i obsługa do 10 paneli zewnętrznych).

**Symbol -S** przy oznaczeniu wideomonitora BCS-MON7300W-S informuje o modelu z **fabrycznym firmware w wersji SIP**.

**Protokół SIP** to standard wspomagający wzajemną integrację pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Monitor jest kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP (w tym SIP) pod warunkiem zastosowania w całym systemie firmware'u z tej samej generacji (v1.0/3.120 lub 4.0/4.3 SIP).

BCS-MON7300W-S posiada **obudowę w kolorze białym** ze srebrnym wykończeniem.

### Cechy podstawowe monitora wideodomofonowego IP BCS-MON7300W-S:

- Głośnomówiący monitor wideodomofonowy IP
- Protokół TCP/IP/**SIP**
- Dotykowy ekran pojemnościowy TFT o przekątnej 7"
- Rozdzielczość ekranu 1024 x 600 px
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych na karcie pamięci (sterowanie ręczne)
- Możliwość automatycznego zapisu zdjęć osób dzwoniących w przypadku nieodebrania

połączenia

- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE oraz innych producentów po Onvif, do 32 kamer na każdy monitor)
- Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych) lub 10 paneli zewnętrznych dla wersji SIP
- Identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
- Sygnalizacja LED nieodebranych połączeń
- Możliwość rozbudowy do 6 monitorów w jednym lokalu lub do 10 monitorów dla firmware'u SIP
- Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
- Montaż natynkowy, podstawa montażowa w komplecie
- Sterowanie przekaźnikiem / dwoma przekaźnikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2) z poziomu monitora w trakcie wywołania, rozmowy oraz podglądu kamery domofonu lub innej kamery IP
- Możliwość przełączenia podczas wywołania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inną wskazaną kamerę IP oraz powrót do kamery domofonu w dowolnym momencie
- Zmiana daty i godziny z poziomu monitora
- Zasilanie lokalne 12VDC, wsparcie PoE 48V (802.3 at/af/passive)
- Gniazdo na kartę pamięci micro SD (max 32GB), karta 8GB microSD w komplecie
- Wbudowane wyjście przekaźnikowe COM, NO - dwa tryby pracy (wtórnik wywołania lub sterowanie ręczne)
- Możliwe przypisanie różnych dzwonek dla wejść (2 melodie)
- Regulacja czułości mikrofonu i głośnika
- Funkcja dzwonka do drzwi
- Menu w języku polskim lub angielskim
- Kompatybilność: wszystkie panele zewnętrzne TCP/IP/SIP marki BCS pod warunkiem zastosowania w całym systemie firmware'u z tej samej generacji (v1.0/3.120 lub 4.0/4.3 SIP)

## Charakterystyka monitora wideodomofonowego IP BCS-MON7300W-S:

<b>Model</b>	<b>BCS-MON7300W-S</b>
<b>Producent</b>	<b>BCS</b>
	<b>System</b>
Procesor / OS	Wbudowany / LINUX
Karta pamięci	Micro SD max 32GB (karta 8GB w komplecie)
	<b>Wideo</b>
Kompresja	H.264
Rozdzielczość	Obsługa 720p
Zmiana kanału wideo	Możliwość przełączenia obrazu z kamery domofonu na wskazaną kamerę IP w trakcie wywołania z panelu zewnętrznego oraz rozmowy
	<b>Audio</b>
Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon / wbudowany głośnik
Regulacja audio	Płynna regulacja głośności rozmowy i dzwonka
Tryb pracy	Głośnomówiący
Kompresja	G.711
	<b>Sieć</b>
Protokół	TCP/IP/SIP

Ethernet	10/100 Mbps Auto
<b>Funkcje</b>	
Funkcja <i>Alarm</i>	6 wejść alarmowych NO/NC, podział na strefy, historia
Interkom	Tak (monitory w tym samym budynku)
<i>Zrób Zdjęcie</i>	Automatyczny zapis zdjęcia osoby dzwoniącej
Spis połączeń	Wbudowana historia połączeń
Książka telefoniczna	Umożliwia zarządzanie listą kontaktów
Nagrania audio-wideo	Zapis wiadomości audio-wideo nagrywanych przez gości w przypadku nieodebrania rozmowy
Kamery IP	Obsługa do 32 kamer CCTV IP BCS Line /Point Wsparcie protokołu Onvif
Łatwa rozbudowa	Do 6 monitorów oraz 20 paneli zewnętrznych (10 monitorów oraz 10 paneli zewnętrznych dla wersji SIP)
Zapis zdjęć i wideo	Zapis na karcie pamięci zdjęć i nagrań wideo z kamer paneli zewnętrznych
Otwarcie wejścia	Możliwość sterowania przekaźnikiem dowolnego panelu zewnętrznego (lub dwoma przekaźnikami w przypadku panelu z modułem BCS-MODKD2) w trakcie rozmowy, wywołania, podglądu kamery domofonu
Funkcje dodatkowe	Funkcja <i>Nie przeszkadzać</i> , <i>Czyszczenie</i> , regulacja czasu rozmowy, podglądu, wywołania oraz nagrania wideo, funkcja dzwonka do drzwi, sygnalizacja LED nieodebranych połączeń
<b>Obsługa</b>	
Zarządzanie	Za pomocą graficznego interfejsu oraz przycisków szybkiego wyboru
Diagnostyka	Wskaźniki informacyjne LED, ikony na ekranie
<b>Ekran</b>	
Rodzaj ekranu	Dotykowy pojemnościowy TFT
Przekątna	7 cali
Rozdzielczość	1024 x 600
<b>Ogólne</b>	
Zasilanie	12 VDC, PoE 48V (802.3 af/at/passive)
Pobór prądu	Czuwanie max. 1W, praca max. 7W
Środowisko pracy	-10°C ~ +55°C, 10~90% RH
Wymiary / waga	215 x 140 x 21 mm / 0.8 kg
Montaż	Natynkowy, podstawa montażowa w komplecie