

## IPC-HFW1230SP-0280B Kamera IP, 1080p, 2.8mm, tubowa, DAHUA

**Producent:** Dahua  
**Cena netto:** 448.78 zł  
**Cena brutto:** 552.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Kamera IP 2.0 Mpx o symbolu **IPC-HFW1230SP-0280B DAHUA**. Urządzenie posiada **algorytm kompresji obrazu H.265**, który zapewnia wydajne, czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w rozdzielczości 1080p.

IPC-HFW1230SP-0280B wyposażona jest w **stałogniskowy obiektyw 2.8 mm** oraz promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.

**Seria kamer IP Lite** to ekonomiczna linia urządzeń, które oferują wysoką jakość obrazu, stabilną i bezawaryjną pracę, łatwy montaż oraz intuicyjną konfigurację. Kamera IPC-HFW1230SP-0280B posiada **obudowę tubową o klasie szczelności IP67**.

Uwaga. Kamera **IPC-HFW1230SP-0280B** nie jest już produkowana i została wycofana z oferty **DAHUA**.

### Parametry podstawowe kamery IPC-HFW1230SP-0280B DAHUA:

- Zewnętrzna kamera IP z promiennikiem IR
- Zasięg IR **do 30 metrów**
- Kompresja video **H.265 / H.264**
- Prędkość transmisji: 25 kI/s przy 2.0 Mpx 1920x1080
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS 2.1 Mpx
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, D-WDR(120dB), AGC, AWB, BLC
- Wymiary: Ø 70 x 165 [mm]

## Specyfikacja techniczna kamery IPC-HFW1230SP-0280B DAHUA:

<b>Model</b>	<b>IPC-HFW1230SP-0280B</b>
<b>Producent</b>	<b>DAHUA</b>
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	101°
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Bitrate	4~8192 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Web Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	16.12
Wybrane funkcje	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Strefy prywatności Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	PoE (802.3af), 12 V DC / 450 mA
Pobór mocy	≤ 5.4 W
Obudowa	Tubowa, metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30°C~60°C
Obsługiwane języki	angielski, polski
Waga	0.40 kg
Wymiary	Ø 70 x 165 mm
Gwarancja	3 lata

## Akcesoria dedykowane do kamery IPC-HFW1230SP-0280B DAHUA:

- Puszka montażowa PFA134 DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)
- Uchwyt mocujący narożny DAHUA PFA-151 DAHUA (Corner Mount)