

IPC-HDW2231RP-ZS Kamera IP, 1080p, 2.7-13.5mm, kopułowa, DAHUA

Producent: Dahua

Cena netto: 898.37 zł

Cena brutto: 1105.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera IP 1080p o symbolu **IPC-HDW2231RP-ZS DAHUA**. Urządzenie posiada **algorytm kompresji obrazu H.265**, który zapewnia wydajne, czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w rozdzielczości do 1080p.

IPC-HDW2231RP-ZS wyposażona jest w **regulowany obiektyw w zakresie 2.7~13.5 z motozoomem** oraz promiennik IR o zasięgu do 50 metrów.

Seria kamer IP Lite to ekonomiczna linia urządzeń, które oferują wysokość jakość obrazu, stabilną o bezawaryjną pracę, łatwy montaż oraz intuicyjną konfigurację. Kamera IPC-HDW2231RP-ZS posiada **obudowę tubową o klasie szczelności IP67**.

Parametry podstawowe kamery IPC-HDW2231RP-ZS DAHUA:

- Zewnętrzna kamera IP z promiennikiem IR
- Zasięg IR **do 50 metrów**
- Kompresja video **H.265 / H.264**
- Prędkość transmisji: 25 kb/s przy 1080p Mpx 1920x1080
- Obiektyw: **2.7~13.5 mm, motozoom**
- Przetwornik: 1/2.8 STARVIS™ CMOS 4.0 Mpx
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, WDR (120dB), BLC
- Wymiary: Ø 122 x 102 [mm]

Specyfikacja techniczna kamery IPC-HDW2231RP-ZS DAHUA:

Model	IPC-HDW2231RP-ZS
Producent	DAHUA
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	1080p
Rozdzielczość	1920 x 1080 - Full HD
Obiektyw	2.7~13.5 mm, motozoom
Kąt widzenia	od 109° do 29°
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 45 dB
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Bitrate	32~10240 kbit/s - H.264 12~6400 kbit/s - H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
Web Server	Wbudowany, Web Viewer
Gniazdo kart pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	16.12
Wybrane funkcje	Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie	PoE (802.3af), 12 V DC / 940 mA
Pobór mocy	≤ 11,26 W
Obudowa	Kopułowa, metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30°C~60°C
Obsługiwane języki	polski, angielski
Waga	0.59 kg
Wymiary	Ø 122 x 102
Gwarancja	3 lata

Akcesoria dedykowane do kamery IPC-HDW2231RP-ZS- DAHUA:

- Puszka montażowa PFA130-E DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt ścienny PFB203W DAHUA (Wall mount)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)