

## IPC-HDW2431RP-ZS Kamera IP, 4.0 Mpx, 2.7-13.5mm, kopułowa, DAHUA

**Producent:** Dahua

**Cena netto:** 978.86 zł

**Cena brutto:** 1204.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera IP 4.0 Mpx o symbolu **IPC-HDW2431RP-ZS DAHUA**. Urządzenie posiada **algorytm kompresji obrazu H.265**, który zapewnia wydajne, czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w rozdzielczości do 4.0 Mpx.

IPC-HDW2431RP-ZS wyposażona jest w **regulowany obiektyw w zakresie 2.7~13.5 z motozoomem** oraz promiennik IR o zasięgu do 60 metrów.

**Seria kamer IP Lite** to ekonomiczna linia urządzeń, które oferują wysokość jakości obrazu, stabilną i bezawaryjną pracę, łatwy montaż oraz intuicyjną konfigurację. Kamera IPC-HDW2431RP-ZS posiada **obudowę tubową o klasie szczelności IP67**.

Uwaga. Kamera **IPC-HDW2431RP-ZS** nie jest już produkowana i została wycofana z oferty **DAHUA**.

### Parametry podstawowe kamery IPC-HDW2431RP-ZS DAHUA:

- Zewnętrzna kamera IP z promiennikiem IR
- Zasięg IR **do 60 metrów**
- Kompresja video **H.265 / H.264**
- Prędkość transmisji: 20 kb/s przy 4.0 Mpx 2688x1520
- Obiektyw: **2.7~13.5 mm, motozoom**
- Przetwornik: 1/3 Progressive Scan CMOS 4.0 Mpx
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, WDR (120dB), BLC, 3D-NR

- Wymiary: Ø 122 x 105 [mm]

## Specyfikacja techniczna kamery IPC-HDW2431RP-ZS DAHUA:

<b>Model</b>	<b>IPC-HDW2431RP-ZS</b>
<b>Producent</b>	<b>DAHUA</b>
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4.0 Mpx
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4.0 Mpx
Obiektyw	2.7~13.5 mm, motozoom
Kąt widzenia	od 104° do 28°
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Bitrate	24~8192 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s - 4.0 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP, HTTPS, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast
Web Server	Wbudowany, Web Viewer
Gniazdo kart pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	16.12
Wybrane funkcje	Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie	PoE (802.3af), 12 V DC / 810 mA
Pobór mocy	≤ 9,75 W
Obudowa	Kopułowa, metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30°C~60°C
Obsługiwane języki	angielski, polski
Waga	0.59 kg
Wymiary	Ø 122 x 102
Gwarancja	3 lata

## Akcesoria dedykowane do kamery IPC-HDW2431RP-ZS- DAHUA:

- Puszka montażowa PFA130-E DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt ścienny PFB203W DAHUA (Wall mount)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)

