

IPC-HDW1230SP-0280B Kamera IP, 1080p, 2.8mm, kopułowa, DAHUA

Producent: Dahua
Cena netto: 448.78 zł
Cena brutto: 552.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera IP 2.0 Mpx o symbolu **IPC-HDW1230SP-0280B DAHUA**. Urządzenie posiada **algorytm kompresji obrazu H.265**, który zapewnia wydajne, czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w rozdzielczości 1080p.

IPC-HDW1230SP-0280B wyposażona jest w **stałogniskowy obiektyw 2.8 mm** oraz promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.

Seria kamer IP Lite to ekonomiczna linia urządzeń, które oferują wysokość jakość obrazu, stabilną o bezawaryjną pracę, łatwy montaż oraz intuicyjną konfigurację. Kamera IPC-HDW1230SP-0280B posiada **obudowę tubową o klasie szczelności IP67**.

Parametry podstawowe kamery IPC-HDW1230SP-0280B DAHUA:

- Zewnętrzna kamera IP z promiennikiem IR
- Zasięg IR **do 30 metrów**
- Kompresja video **H.265 / H.264**
- Prędkość transmisji: 25 kb/s przy 2.0 Mpx 1920x1080
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS 2.1 Mpx
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, D-WDR (120dB), AGC, AWB, BLC
- Wymiary: Ø 108 x 84 [mm]

Specyfikacja techniczna kamery IPC-HDW1230SP-0280B DAHUA:

Model	IPC-HDW1230SP-0280B
Producent	DAHUA
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	101°
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Bitrate	14~5632 kbit/s - H.265 24~9472 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Web Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	16.12
Wybrane funkcje	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli
Zasilanie	PoE (802.3af), 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	≤ 5.4 W
Obudowa	Kopułowa, metalowa / plastikowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30°C~60°C
Obsługiwane języki	angielski, polski
Waga	0.264 kg
Wymiary	Ø 108 x 84 mm
Gwarancja	3 lata

Akcesoria dedykowane do kamery IPC-HDW1230SP-0280B DAHUA:

- Puszka montażowa PFA130-E DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt ścienny PFB203W DAHUA (Wall mount)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)