

IPC-HDW1420SP-0280B Kamera IP, 1080p, 4.0 Mpx, kopułowa, DAHUA

Producent: Dahua
Cena netto: 573.98 zł
Cena brutto: 706.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera IP 4.0 Mpx o symbolu **IPC-HDW1420SP-0280B DAHUA**. Urządzenie posiada **algorytm kompresji obrazu H.264**, który zapewnia wydajne, czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w rozdzielczości 2688 x 1520 (4.0 Mpx).

IPC-HDW1420SP-0280B wyposażona jest w **stałogniskowy obiektyw 2.8 mm** oraz promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.

Seria kamer IP Lite to ekonomiczna linia urządzeń, które oferują wysokość jakość obrazu, stabilną o bezawaryjną pracę, łatwy montaż oraz intuicyjną konfigurację. Kamera IPC-HDW1420SP-0280B posiada **obudowę tubową o klasie szczelności IP67**.

Parametry podstawowe kamery IPC-HDW1420SP-0280B DAHUA:

- Zewnętrzna kamera IP z promiennikiem IR
- Zasięg IR **do 30 metrów**
- Kompresja video **H.264**
- Prędkość transmisji: 20 kl/s przy 4.0 Mpx 2688x1520
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS 4.0 Mpx
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, D-WDR, 3D-DNR, BLC
- Wymiary: Ø 108 x 85 [mm]

Specyfikacja techniczna kamery IPC-HDW1420SP-0280B DAHUA:

Model	IPC-HDW1420SP-0280B
Producent	DAHUA
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4.0 Mpx
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4.0 Mpx
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	110°
Kompresja	H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Bitrate	32~10240 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s - 4.0 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Web Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	2.42
Wybrane funkcje	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności D-ZOOM - Zoom cyfrowy Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	PoE (802.3af), 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	≤ 5.1 W
Obudowa	Kopułowa, metalowa / plastikowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30°C~60°C
Obsługiwane języki	angielski, polski
Waga	0.264 kg
Wymiary	Ø 108 x 85 mm
Gwarancja	3 lata

Akcesoria dedykowane do kamery IPC-HDW1420SP-0280B DAHUA:

- Puszka montażowa PFA130-E DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt ścienny PFB203W DAHUA (Wall mount)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)