

IPC-HFW5231EP-ZE-27135 **Kamera IP, 2.0 Mpx,** **2.7-13.5mm, tubowa, ePoE** **DAHUA**

Producent: Dahua

Cena netto: 1394.31 zł

Cena brutto: 1715.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Kamera IP 2.0 Mpx o symbolu **IPC-HFW5231EP-ZE-27135 DAHUA**. Urządzenie posiada **algorytm kompresji obrazu H.265**, który zapewnia wydajne, czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w rozdzielczości do 2.0 Mpx.

IPC-HFW5231EP-ZE-27135 wyposażona jest w **regulowany obiektyw w zakresie 2.7~13.5** oraz promiennik IR o zasięgu do 50 metrów.

Kamera wspiera technologię ePoE, czyli nowy sposób kodowania i modulacji sygnału zapewniający zdecydowanie większą odległość pomiędzy urządzeniami w systemach monitoringu IP (skuteczne połączenie nawet do 800m).

Seria kamer IP Eco-Savvy 3.0 została wyposażona w technologię pozwalającą na kompresję obrazu H.265, która pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%.

Parametry podstawowe kamery IPC-HFW5231EP-ZE-27135 DAHUA:

- Zewnętrzna kamera IP z promiennikiem IR
- Zasięg IR **do 50 metrów**
- Kompresja video **H.265 / H.264**
- Prędkość transmisji: 50 kb/s przy 2.0 Mpx 1920x1080
- Obiektyw: **2.7~13.5 mm, motozoom**
- Przetwornik: 1/2.8" STARVIS™ CMOS 2.1 Mpx
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, WDR (120dB), AGC, WB, BLC
- Wymiary: 273 x 95 x 95 [mm]

Specyfikacja techniczna kamery IPC-HFW5231EP-ZE-27135 DAHUA:

Model	IPC-HFW5231EP-ZE-27135
Producent	DAHUA
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 2.0 Mpx
Obiektyw	2.7~13.5 mm, motozoom
Kąt widzenia	od 101° do 31°
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB (AGC wyłączone)
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Bitrate	24~9472 kbit/s - H.264 14~5632 kbit/s - H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego	50 kl/s - 2.0 Mpx 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Web Server	Wbudowany, zgodność z NVR
Gniazdo kart pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	16.12
Wybrane funkcje	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Detekcja dźwięku Analiza IVS - wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy Detekcja dźwięku Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Zasilanie	PoE (802.3af), ePoE
Pobór mocy	12 V DC / 940 mA
Obudowa	≤ 12,95 W
Kolor	Tubowa, metalowa / plastikowa
Klasa szczelności	Biały
Wandaloodporna	IP67
Temperatura pracy	IK10
Obsługiwane języki	-30°C~60°C
Waga	angielski, polski
Wymiary	1,076 kg
Gwarancja	273 x 95 x 95 mm
	3 lata

Akcesoria dedykowane do kamery IPC-HFW5231EP-ZE-27135 DAHUA:

- Puszka montażowa PFA121 DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)